

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

---

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L  
製品コード : 0897705403

## 供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : Wuerth Japan Co., Ltd.  
MT Building  
住所 : 33 Sanmaicho, Kanagawa-ku  
Yokohama, Kanagawa 221-0862  
電話番号 : 045-488-4186  
電子メールアドレス : prodsafe@wuerth.com  
緊急連絡電話番号 : 045-534-4940

## 推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : エンジンオイル  
使用上の制限 : 非該当

## 2. 危険有害性の要約

## 化学品の GHS 分類

GHS 分類基準に該当しない。

## GHS ラベル要素

ハザードを示すピクトグラム、注意喚起の言葉、ハザードステートメント、注意書きは不要

## GHS 分類に該当しない他の危険有害性

知見なし。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

## 成分

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)	官報公示整理番号
潤滑油 (石油)、C20- 50、水素化処理中性油基材	72623-87-1	>= 60 - < 70	9-1692 / 9-1702
潤滑油 (石油)、C20- 50、水素化処理中性油基材	72623-87-1	> 0 - < 10	9-1692 / 9-1702
蒸留物 (石油)、溶媒脱蠟ライトパラフィン系 基材油 - 不特定	64742-56-9	>= 0.693 - < 2.13	9-1692
蒸留物 (石油)、水素処理軽質パラフィン系	64742-55-8	>= 0.9 - < 1.8	9-1700, 9-1692
蒸留物 (石油)、溶媒精製軽質パラフィン系	64741-89-5	>= 0.9 - < 1.8	9-1700
蒸留物 (石油)、溶媒脱蠟重質パラフィン系	64742-65-0	>= 0.21 - < 1.5	9-1692
蒸留物 (石油)、水素処理重質パラフィン系	64742-54-7	>= 0.123 - < 1.5	9-1692
重パラフィン油 (石油)、触媒脱ワックス	64742-70-7	>= 0.12 - < 0.6	9-1692
C14-16-18 アルキルフェノール	未特定	>= 0.1 - < 1	

## 4. 応急措置

- 吸入した場合 : 吸い込んだ場合、新鮮な空気のところへ移動する。  
症状が現れる場合には医療機関で診察を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 予防措置として、水と石鹼で洗う。  
症状が現れる場合には医療機関で診察を受ける。
- 眼に入った場合 : 予防措置として、水で眼を洗浄する。  
刺激があり継続する場合には医療機関で診察を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 飲み込んだ場合、無理に吐かせない。  
症状が現れる場合には医療機関で診察を受ける。  
水で口をよくすすぐ。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 知見なし。
- 応急措置をする者の保護 : 救急救命士に対する特別な安全上の注意はありません。
- 医師に対する特別な注意事項 : 支持療法および対症療法を受けること。

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 12/12/2023
9.1	03/15/2024	10706270-00012	初回作成日: 09/19/2018

## 5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 水噴霧  
耐アルコール泡消火剤  
二酸化炭素 (CO<sub>2</sub>)  
粉末消火剤
- 使ってはならない消火剤 : 大型棒状の水
- 特有の危険有害性 : 燃焼生成物への曝露は健康に害を及ぼす場合がある。
- 有害燃焼副産物 : 炭素酸化物
- 特有の消火方法 : 現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。  
未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。  
安全であれば未損傷コンテナを火災領域から離す。  
区域から退避させること。
- 消火を行う者の保護 : 消火活動時には必要に応じて 自給式呼吸装置を装着する。  
保護具を使用する。

## 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護 : 安全な取り扱いのアドバイス (項目 7 を参照) や、個人保護  
具及び緊急時措置 : 具の推奨事項に準拠 (項目 8 を参照)。
- 環境に対する注意事項 : 環境への放出を避けること。  
安全を確認してから、もれやこぼれを止める。  
広範囲に広まるのを防ぐ (封じ込めまたはオイルバリアなど  
による)。  
汚染された洗浄水を保管し、処分する。  
流出が著しく回収できない場合は、地方自治体に通報する。
- 封じ込め及び浄化の方法及び : 不活性な吸収材で吸収させる。  
機材 : 多量にこぼれた場合、防液堤を築く等の適切な封じ込め手段  
を講じて、広がらないようにすること。防液堤に使用した資  
材をポンプで吸い上げることができる場合には、回収した物  
質を適切な容器内に保管する。  
漏洩物質を適切な吸収剤で除去すること。  
本製品を放出、廃棄する際には、各地方自治体および国の規  
則に従って処理すること。その放出に使用された物質につ  
いても同様である。どの規則が適用されるかを確認する必要が  
ある。  
本 SDS の項目 13 および 15 において、地方自治体および国の  
法規制の記載あり。

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

## 7. 取扱い及び保管上の注意

## 取扱い

- 技術的対策 : ばく露防止及び保護措置の項の設備対策を参照。
- 局所排気, 全体換気 : 適切な換気装置の下でのみ使用する。
- 安全取扱注意事項 : 皮膚への長期のまたは反復接触を避ける。  
職場曝露調査の結果に基づき、産業性の衛生および安全性の実行規定に従い取り扱うこと  
漏れや廃棄物を防止し、環境への放出を最小限にするよう注意する。
- 接触回避 : 酸化剤
- 衛生対策 : 通常の使用中に化学物質へのばく露の可能性がある場合は、作業場所の近くにアイフラッシングシステムおよび安全シャワーを設置してください。  
使用中は飲食及び喫煙を禁止する。  
汚染された衣服は再使用する前に洗濯すること。

## 保管

- 安全な保管条件 : 適切なラベルのついた容器に入れておく。  
各国の規定に従って保管する。
- 混触禁止物質 : 次の製品種類といっしょに保管しない:  
酸化性固体  
酸化性液体
- 安全な容器包装材料 : 適さない材質: 知見なし。

## 8. ばく露防止及び保護措置

## 作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

成分	CAS 番号	指標 (暴露形態)	管理濃度 / 基準濃度 / 許容濃度	出典
潤滑油 (石油)、C20- 50、水素化処理中性油基材	72623-87-1	OEL-M (ミスト)	3 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会 (許容濃度)
詳細情報: 発がん物質, 「第1群」はヒトに対して発がん性があると判断できる物質である。この群に分類される物質は、疫学研究からの十分な証拠がある。				

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

潤滑油(石油)、C20-50、水素化処理中性油基材	72623-87-1	OEL-M(ミスト)	3 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会(許容濃度)
詳細情報: 発がん物質, 「第1群」はヒトに対して発がん性があると判断できる物質である。この群に分類される物質は、疫学研究からの十分な証拠がある。				
蒸留物(石油)、溶媒脱蠟ライトパラフィン系 基材油 - 不特定	64742-56-9	TWA(吸入濃度)	5 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH
蒸留物(石油)、水素処理軽質パラフィン系	64742-55-8	OEL-M(ミスト)	3 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会(許容濃度)
詳細情報: 発がん物質, 「第1群」はヒトに対して発がん性があると判断できる物質である。この群に分類される物質は、疫学研究からの十分な証拠がある。				
		TWA(吸入濃度)	5 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH
蒸留物(石油)、溶媒精製軽質パラフィン系	64741-89-5	TWA(吸入濃度)	5 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH
蒸留物(石油)、溶媒脱蠟重質パラフィン系	64742-65-0	TWA(吸入濃度)	5 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH

**設備対策** : 特に、閉所では十分な換気の確保が必要。  
作業場における曝露濃度を最低限に抑えること。

**保護具**

**呼吸用保護具** : 適切な局所排気装置が利用できない場合、またはばく露評価で推奨ガイドラインの範囲外のばく露が示された場合は、呼吸保護器具を使用しましょう。

フィルタータイプ : 微粒子用と有機蒸気用の複合タイプ

**手の保護具**

材質 : ニトリルゴム  
破過時間 : > 480 min  
手袋の厚さ : >= 0.4 mm  
摩耗時間 : <= 240 min

**備考** : 危険物質の濃度や量により、作業場に合った化学物質防護手袋を選ぶこと。特殊作業に使用する上記の手袋の耐化学物質性を手袋の製造元に問い合わせることを推奨する。休憩前や終業時には手を洗う。

**眼の保護具** : 特定の職場で保護措置を選定する際全ての適用される国内/

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 12/12/2023
9.1	03/15/2024	10706270-00012	初回作成日: 09/19/2018

地方自治体の要件に従ってください。

次の個人保護具を着用する：

保護眼鏡

製品と眼が不慮に接触する可能性を払拭できない状況では常時ゴーグルを着用してください。

皮膚及び身体の保護具 : 接触後、皮膚を洗浄する。

### 9. 物理的及び化学的性質

物理状態 : 液体

色 : 褐色

臭い : 特徴的

臭いのしきい(閾)値 : データなし

融点/凝固点 : データなし

沸点又は初留点及び沸騰範囲 : データなし

可燃性(固体、気体) : 非該当

可燃性(液体) : データなし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界

爆発範囲の上限/可燃上限 : データなし  
値

爆発範囲の下限/可燃下限 : データなし  
値

引火点 : 236 °C

分解温度 : データなし

pH : 物質/混合物は(水に対して)不溶性です

蒸発速度 : データなし

自然発火温度 : データなし

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 12/12/2023
9.1	03/15/2024	10706270-00012	初回作成日: 09/19/2018

---

粘度  
動粘度 (動粘性率) : 88.6 mm<sup>2</sup>/s (40 ° C)  
14.4 mm<sup>2</sup>/s (100 ° C)

溶解度  
水溶性 : 不溶

n-オクタノール/水分配係数 : 非該当  
(log 値)

蒸気圧 : データなし

密度及び/又は相対密度  
密度 : 0.855 g/cm<sup>3</sup>

相対ガス密度 : データなし

爆発特性 : 非爆発性

酸化特性 : 本製品は酸化性物質としては分類されない。

粒子特性  
粒子サイズ : 非該当

---

## 10. 安定性及び反応性

反応性 : 反応性危険としては分類されない。

化学的安定性 : 通常の状態では安定。

危険有害反応可能性 : 強い酸化剤と反応することがある。

避けるべき条件 : 知見なし。

混触危険物質 : 酸化剤

危険有害な分解生成物 : 危険有害な分解生成物は知られていない。

---

## 11. 有害性情報

可能性のある暴露経路の情報 : 吸入  
皮膚接触

---

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 12/12/2023
9.1	03/15/2024	10706270-00012	初回作成日: 09/19/2018

摂取  
眼に入った場合

**急性毒性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

**成分:****潤滑油(石油)、 C20- 50、水素化処理中性油基材:**

急性毒性 (経口) : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 試験ガイドライン 401

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット): > 5.53 mg/l  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 粉じん/ミスト  
方法: OECD 試験ガイドライン 403

急性毒性 (経皮) : LD50 (ウサギ): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 試験ガイドライン 402

**潤滑油(石油)、 C20- 50、水素化処理中性油基材:**

急性毒性 (経口) : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 試験ガイドライン 401

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット): > 5.53 mg/l  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 粉じん/ミスト  
方法: OECD 試験ガイドライン 403

急性毒性 (経皮) : LD50 (ウサギ): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 試験ガイドライン 402

**蒸留物(石油)、溶媒脱蠟ライトパラフィン系 基材油 - 不特定:**

急性毒性 (経口) : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 試験ガイドライン 401

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット): > 5.53 mg/l  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 粉じん/ミスト  
方法: OECD 試験ガイドライン 403  
アセスメント: この物質または混合物は急性の吸入毒性は無い。  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

急性毒性 (経皮) : LD50 (ウサギ): > 5,000 mg/kg



## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

---

方法: OECD 試験ガイドライン 402

**蒸留物（石油）、水素処理軽質パラフィン系:**

- 急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
- 急性毒性（吸入） : LC50 (ラット): > 4 mg/l  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 粉じん/ミスト  
アセスメント: この物質または混合物は急性の吸入毒性は無い。
- 急性毒性（経皮） : LD50 (ウサギ): > 5,000 mg/kg  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**蒸留物（石油）、溶媒精製軽質パラフィン系:**

- 急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 試験ガイドライン 401
- 急性毒性（吸入） : LC50 (ラット): > 5.53 mg/l  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 粉じん/ミスト  
方法: OECD 試験ガイドライン 403  
アセスメント: この物質または混合物は急性の吸入毒性は無い。
- 急性毒性（経皮） : LD50 (ウサギ): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 試験ガイドライン 402

**蒸留物（石油）、溶媒脱蠟重質パラフィン系:**

- 急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 試験ガイドライン 401  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
- 急性毒性（吸入） : LC50 (ラット): > 5.53 mg/l  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 粉じん/ミスト  
方法: OECD 試験ガイドライン 403  
アセスメント: この物質または混合物は急性の吸入毒性は無い。  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
- 急性毒性（経皮） : LD50 (ウサギ): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 試験ガイドライン 402  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 12/12/2023
9.1	03/15/2024	10706270-00012	初回作成日: 09/19/2018

---

**蒸留物（石油）、水素処理重質パラフィン系:**

- 急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 試験ガイドライン 401  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
- 急性毒性（吸入） : LC50 (ラット): > 5.53 mg/l  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 粉じん/ミスト  
方法: OECD 試験ガイドライン 403  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
- 急性毒性（経皮） : LD50 (ウサギ): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 試験ガイドライン 402  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**重パラフィン油（石油）、触媒脱ワックス:**

- 急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 試験ガイドライン 401  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
- 急性毒性（吸入） : LC50 (ラット): > 5 mg/l  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 粉じん/ミスト  
方法: OECD 試験ガイドライン 403  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
- 急性毒性（経皮） : LD50 (ウサギ): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 試験ガイドライン 402  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**C14-16-18 アルキルフェノール:**

- 急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 2,000 mg/kg  
方法: OECD 試験ガイドライン 423  
アセスメント: この物質または混合物は急性の経口毒性は無い。
- 急性毒性（経皮） : LD50 (ラット): > 2,000 mg/kg  
方法: OECD 試験ガイドライン 402

**皮膚腐食性/刺激性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 12/12/2023
9.1	03/15/2024	10706270-00012	初回作成日: 09/19/2018

---

**成分:****潤滑油 (石油)、 C20- 50、水素化処理中性油基材:**

種	: ウサギ
結果	: 皮膚刺激なし

**潤滑油 (石油)、 C20- 50、水素化処理中性油基材:**

種	: ウサギ
結果	: 皮膚刺激なし

**蒸留物 (石油)、溶媒脱蠟ライトパラフィン系 基材油 - 不特定:**

種	: ウサギ
結果	: 皮膚刺激なし

**蒸留物 (石油)、水素処理軽質パラフィン系:**

種	: ウサギ
結果	: 皮膚刺激なし

**蒸留物 (石油)、溶媒精製軽質パラフィン系:**

種	: ウサギ
結果	: 皮膚刺激なし

**蒸留物 (石油)、溶媒脱蠟重質パラフィン系:**

種	: ウサギ
結果	: 皮膚刺激なし
備考	: 類似する物質から得られたデータに基づく

**蒸留物 (石油)、水素処理重質パラフィン系:**

種	: ウサギ
結果	: 皮膚刺激なし
備考	: 類似する物質から得られたデータに基づく

**重パラフィン油 (石油)、触媒脱ワックス:**

種	: ウサギ
結果	: 皮膚刺激なし
備考	: 類似する物質から得られたデータに基づく

**C14-16-18 アルキルフェノール:**

種	: 再生ヒト表皮 (RhE)
方法	: OECD 試験ガイドライン 439

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

---

種 : 再生ヒト表皮 (RhE)  
方法 : OECD 試験ガイドライン 431  
結果 : 皮膚刺激なし

**眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

**成分:****潤滑油 (石油)、 C20- 50、水素化処理中性油基材:**

種 : ウサギ  
結果 : 眼への刺激なし

**潤滑油 (石油)、 C20- 50、水素化処理中性油基材:**

種 : ウサギ  
結果 : 眼への刺激なし

**蒸留物 (石油)、溶媒脱蠟ライトパラフィン系 基材油 - 不特定:**

種 : ウサギ  
結果 : 眼への刺激なし  
方法 : OECD 試験ガイドライン 405

**蒸留物 (石油)、水素処理軽質パラフィン系:**

種 : ウサギ  
結果 : 眼への刺激なし

**蒸留物 (石油)、溶媒精製軽質パラフィン系:**

種 : ウサギ  
結果 : 眼への刺激なし

**蒸留物 (石油)、溶媒脱蠟重質パラフィン系:**

種 : ウサギ  
結果 : 眼への刺激なし  
方法 : OECD 試験ガイドライン 405  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

**蒸留物 (石油)、水素処理重質パラフィン系:**

種 : ウサギ  
結果 : 眼への刺激なし  
方法 : OECD 試験ガイドライン 405  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

---

**重パラフィン油（石油）、触媒脱ワックス:**

種 : ウサギ  
結果 : 眼への刺激なし  
方法 : OECD 試験ガイドライン 405  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

**C14-16-18 アルキルフェノール:**

種 : ウサギ  
結果 : 眼への刺激なし  
方法 : OECD 試験ガイドライン 405

**呼吸器感作性又は皮膚感作性****皮膚感作性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

**呼吸器感作性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

**成分:****潤滑油（石油）、C20- 50、水素化処理中性油基材:**

試験タイプ : ビューラー法  
暴露の主経路 : 皮膚接触  
種 : モルモット  
方法 : OECD 試験ガイドライン 406  
結果 : 陰性

**潤滑油（石油）、C20- 50、水素化処理中性油基材:**

試験タイプ : ビューラー法  
暴露の主経路 : 皮膚接触  
種 : モルモット  
方法 : OECD 試験ガイドライン 406  
結果 : 陰性

**蒸留物（石油）、溶媒脱蠟ライトパラフィン系 基材油 - 不特定:**

試験タイプ : ビューラー法  
暴露の主経路 : 皮膚接触  
種 : モルモット  
方法 : OECD 試験ガイドライン 406  
結果 : 陰性

**蒸留物（石油）、水素処理軽質パラフィン系:**

試験タイプ : ビューラー法

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

---

暴露の主経路 : 皮膚接触  
種 : モルモット  
方法 : OECD 試験ガイドライン 406  
結果 : 陰性  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

**蒸留物（石油）、溶媒精製軽質パラフィン系:**

試験タイプ : ビューラー法  
暴露の主経路 : 皮膚接触  
種 : モルモット  
方法 : OECD 試験ガイドライン 406  
結果 : 陰性

**蒸留物（石油）、溶媒脱蠟重質パラフィン系:**

試験タイプ : ビューラー法  
暴露の主経路 : 皮膚接触  
種 : モルモット  
方法 : OECD 試験ガイドライン 406  
結果 : 陰性  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

**蒸留物（石油）、水素処理重質パラフィン系:**

試験タイプ : ビューラー法  
暴露の主経路 : 皮膚接触  
種 : モルモット  
方法 : OECD 試験ガイドライン 406  
結果 : 陰性  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

**重パラフィン油（石油）、触媒脱ワックス:**

試験タイプ : ビューラー法  
暴露の主経路 : 皮膚接触  
種 : モルモット  
方法 : OECD 試験ガイドライン 406  
結果 : 陰性  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

**C14-16-18 アルキルフェノール:**

試験タイプ : 局所リンパ節増殖試験 (LLNA)  
暴露の主経路 : 皮膚接触  
種 : マウス  
方法 : OECD 試験ガイドライン 429  
結果 : 陽性

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

---

アセスメント : 人間の皮膚に低率から中程度の過敏性が発現する可能性または証拠がある。

**生殖細胞変異原性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

**成分:****潤滑油(石油)、C20- 50、水素化処理中性油基材:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: in vitro 染色体異常試験  
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)  
種: マウス  
投与経路: 腹腔内注射  
方法: OECD 試験ガイドライン 474  
結果: 陰性

**潤滑油(石油)、C20- 50、水素化処理中性油基材:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: in vitro 染色体異常試験  
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)  
種: マウス  
投与経路: 腹腔内注射  
方法: OECD 試験ガイドライン 474  
結果: 陰性

**蒸留物(石油)、溶媒脱蠟ライトパラフィン系 基材油 - 不特定:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)  
方法: OECD 試験ガイドライン 471  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)  
種: マウス  
投与経路: 腹腔内注射  
方法: OECD 試験ガイドライン 474  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

---

**蒸留物（石油）、水素処理軽質パラフィン系:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**蒸留物（石油）、溶媒精製軽質パラフィン系:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: in vitro 染色体異常試験  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)  
種: マウス  
投与経路: 腹腔内注射  
結果: 陰性

**蒸留物（石油）、溶媒脱蠟重質パラフィン系:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)  
方法: OECD 試験ガイドライン 471  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)  
種: マウス  
投与経路: 腹腔内注射  
方法: OECD 試験ガイドライン 474  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**蒸留物（石油）、水素処理重質パラフィン系:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)  
種: マウス  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**重パラフィン油（石油）、触媒脱ワックス:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)  
結果: 陰性



## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

---

備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験

方法: OECD 試験ガイドライン 476

結果: 陰性

備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

試験タイプ: in vitro 染色体異常試験

結果: 陰性

備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)  
種: マウス  
投与経路: 腹腔内注射  
方法: OECD 試験ガイドライン 474  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**C14-16-18 アルキルフェノール:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: in vitro 染色体異常試験  
方法: OECD 試験ガイドライン 473

試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)

方法: OECD 試験ガイドライン 471

結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験

方法: OECD 試験ガイドライン 476

結果: 陰性

**発がん性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

**成分:****潤滑油(石油)、C20-50、水素化処理中性油基材:**

種 : マウス  
投与経路 : 皮膚接触  
曝露時間 : 78 週  
結果 : 陰性

**潤滑油(石油)、C20-50、水素化処理中性油基材:**

種 : マウス  
投与経路 : 皮膚接触

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

---

曝露時間 : 78 週  
結果 : 陰性

**蒸留物（石油）、溶媒脱蠟ライトパラフィン系 基材油 - 不特定:**

種 : マウス  
投与経路 : 皮膚接触  
曝露時間 : 78 週  
方法 : OECD 試験ガイドライン 451  
結果 : 陰性  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

**蒸留物（石油）、溶媒精製軽質パラフィン系:**

種 : マウス, メス  
投与経路 : 皮膚接触  
曝露時間 : 18 ヶ月  
方法 : OECD 試験ガイドライン 451  
結果 : 陰性

**蒸留物（石油）、溶媒脱蠟重質パラフィン系:**

種 : マウス  
投与経路 : 皮膚接触  
曝露時間 : 78 週  
方法 : OECD 試験ガイドライン 451  
結果 : 陰性

**重パラフィン油（石油）、触媒脱ワックス:**

種 : マウス  
投与経路 : 皮膚接触  
曝露時間 : 78 週  
結果 : 陰性  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

**生殖毒性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

**成分:****潤滑油（石油）、C20- 50、水素化処理中性油基材:**

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 生殖/発生毒性スクリーニング試験  
種: ラット  
投与経路: 飲み込んだ場合  
方法: OECD 試験ガイドライン 421  
結果: 陰性

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

---

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育  
種: ラット  
投与経路: 皮膚接触  
結果: 陰性

**蒸留物（石油）、溶媒精製軽質パラフィン系:**

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 一世代生殖毒性試験  
種: ラット  
投与経路: 飲み込んだ場合  
結果: 陰性

**蒸留物（石油）、溶媒脱蠟重質パラフィン系:**

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 生殖/発生毒性スクリーニング試験  
種: ラット  
投与経路: 飲み込んだ場合  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育  
種: ラット  
投与経路: 皮膚接触  
方法: OECD 試験ガイドライン 414  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**蒸留物（石油）、水素処理重質パラフィン系:**

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 生殖/発生毒性スクリーニング試験  
種: ラット  
投与経路: 飲み込んだ場合  
方法: OECD 試験ガイドライン 421  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**重パラフィン油（石油）、触媒脱ワックス:**

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 生殖/発生毒性スクリーニング試験  
種: ラット  
投与経路: 飲み込んだ場合  
方法: OECD 試験ガイドライン 421  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育  
種: ラット  
投与経路: 皮膚接触

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

---

結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

試験タイプ: 生殖/発生毒性スクリーニング試験  
種: ラット  
投与経路: 飲み込んだ場合  
方法: OECD 試験ガイドライン 421  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**C14-16-18 アルキルフェノール:**

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 生殖/発生毒性スクリーニング試験  
種: ラット  
投与経路: 飲み込んだ場合  
方法: OECD 試験ガイドライン 421  
結果: 陰性

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 生殖/発生毒性スクリーニング試験  
種: ラット  
投与経路: 飲み込んだ場合  
方法: OECD 試験ガイドライン 421  
結果: 陰性

**特定標的臓器毒性 (単回ばく露)**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

**特定標的臓器毒性 (反復ばく露)**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

**成分:****重パラフィン油 (石油)、触媒脱ワックス:**

アセスメント : 濃度範囲 200 mg/kg bw 以下では動物における重大な健康への悪影響は無かった。

アセスメント : 濃度範囲 0.2 mg/l/6h/d 以下では動物における重大な健康への悪影響は無かった。

**C14-16-18 アルキルフェノール:**

暴露の主経路 : 飲み込んだ場合  
標的臓器 : 肝臓  
アセスメント : 濃度範囲 >10~100 mg/kg 体重では動物における重大な健康への悪影響が発生した。

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

---

## 反復投与毒性

## 成分:

## 潤滑油(石油)、C20- 50、水素化処理中性油基材:

種 : ラット  
NOAEL : > 980 mg/m<sup>3</sup>  
投与経路 : 吸入(粉じん/ミスト/煙)  
曝露時間 : 4 週

## 潤滑油(石油)、C20- 50、水素化処理中性油基材:

種 : ラット  
NOAEL : > 980 mg/m<sup>3</sup>  
投与経路 : 吸入(粉じん/ミスト/煙)  
曝露時間 : 4 週

## 蒸留物(石油)、溶媒脱蠟ライトパラフィン系 基材油 - 不特定:

種 : ラット  
NOAEL : 1,000 mg/kg  
投与経路 : 皮膚接触  
曝露時間 : 4 週  
方法 : OECD 試験ガイドライン 410  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

種 : ラット  
NOAEL : > 980 mg/m<sup>3</sup>  
投与経路 : 吸入(粉じん/ミスト/煙)  
曝露時間 : 4 週  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

## 蒸留物(石油)、水素処理軽質パラフィン系:

種 : ウサギ  
NOAEL : 1,000 mg/kg  
投与経路 : 皮膚接触  
曝露時間 : 4 週  
方法 : OECD 試験ガイドライン 410  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

種 : ラット  
NOAEL : > 980 mg/m<sup>3</sup>  
投与経路 : 吸入(粉じん/ミスト/煙)  
曝露時間 : 4 週  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

---

**蒸留物（石油）、溶媒精製軽質パラフィン系:**

種 : ウサギ  
NOAEL : 1,000 mg/kg  
投与経路 : 皮膚接触  
曝露時間 : 4 週  
方法 : OECD 試験ガイドライン 410  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

種 : ラット  
NOAEL : > 980 mg/m<sup>3</sup>  
投与経路 : 吸入(粉じん/ミスト/煙)  
曝露時間 : 4 週  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

**蒸留物（石油）、溶媒脱蠟重質パラフィン系:**

種 : ウサギ  
NOAEL : 1,000 mg/kg  
投与経路 : 皮膚接触  
曝露時間 : 4 週  
方法 : OECD 試験ガイドライン 410  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

種 : ラット  
NOAEL : > 980 mg/m<sup>3</sup>  
投与経路 : 吸入(粉じん/ミスト/煙)  
曝露時間 : 4 週  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

**重パラフィン油（石油）、触媒脱ワックス:**

種 : ラット  
NOAEL : > 0.6 mg/l  
投与経路 : 吸入(粉じん/ミスト/煙)  
曝露時間 : 28 Days  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

種 : ウサギ  
NOAEL : > 600 mg/kg  
投与経路 : 皮膚接触  
曝露時間 : 28 Days  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

**C14-16-18 アルキルフェノール:**

種 : ラット  
NOAEL : 100 mg/kg

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 12/12/2023
9.1	03/15/2024	10706270-00012	初回作成日: 09/19/2018

---

LOAEL	:	300 mg/kg
投与経路	:	飲み込んだ場合
曝露時間	:	28 Days
方法	:	OECD 試験ガイドライン 407

**誤えん有害性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

**成分:****潤滑油(石油)、C20- 50、水素化処理中性油基材:**

飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。

**蒸留物(石油)、溶媒脱蠟ライトパラフィン系 基材油 - 不特定:**

飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。

**蒸留物(石油)、水素処理軽質パラフィン系:**

この物質または混合物は人が吸引すると毒性の危険があることが知られている。または、人による吸引毒性の危険を生じるものであると見なさなければならない。

**蒸留物(石油)、溶媒精製軽質パラフィン系:**

この物質または混合物は人が吸引すると毒性の危険があることが知られている。または、人による吸引毒性の危険を生じるものであると見なさなければならない。

**蒸留物(石油)、溶媒脱蠟重質パラフィン系:**

この物質または混合物は人が吸引すると毒性の危険があることが知られている。または、人による吸引毒性の危険を生じるものであると見なさなければならない。

**蒸留物(石油)、水素処理重質パラフィン系:**

この物質または混合物は人が吸引すると毒性の危険があることが知られている。または、人による吸引毒性の危険を生じるものであると見なさなければならない。

**重パラフィン油(石油)、触媒脱ワックス:**

この物質または混合物は人が吸引すると毒性の危険があることが知られている。または、人による吸引毒性の危険を生じるものであると見なさなければならない。

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

## 12. 環境影響情報

## 生態毒性

## 成分:

## 潤滑油(石油)、 C20- 50、水素化処理中性油基材:

- 魚毒性 : LL50 (*Pimephales promelas* (ファットヘッドミノウ)): > 100 mg/l  
曝露時間: 96 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 203
- ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EL50 (*Daphnia magna* (オオミジンコ)): > 10,000 mg/l  
に対する毒性 曝露時間: 48 h  
被験物質: 水性画分
- 藻類/水生生物に対する毒性 : NOELR (*Pseudokirchneriella subcapitata* (緑藻)): > 100 mg/l  
曝露時間: 72 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 201
- ミジンコ等の水生無脊椎動物 : NOELR (*Daphnia magna* (オオミジンコ)): 10 mg/l  
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 21 d  
被験物質: 水性画分
- 微生物に対する毒性 : 最大無影響濃度 (*Photobacterium phosphoreum* (フォトバクテリウム - ホスホレウム)): > 1.93 mg/l  
曝露時間: 4 d

## 潤滑油(石油)、 C20- 50、水素化処理中性油基材:

- 魚毒性 : LL50 (*Pimephales promelas* (ファットヘッドミノウ)): > 100 mg/l  
曝露時間: 96 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 203
- ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EL50 (*Daphnia magna* (オオミジンコ)): > 10,000 mg/l  
に対する毒性 曝露時間: 48 h  
被験物質: 水性画分
- 藻類/水生生物に対する毒性 : NOELR (*Pseudokirchneriella subcapitata* (緑藻)): > 100 mg/l  
曝露時間: 72 h  
被験物質: 水性画分



## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

---

方法: OECD 試験ガイドライン 201

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : NOELR (Daphnia magna (オオミジンコ)): 10 mg/l  
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 21 d  
被験物質: 水性画分

微生物に対する毒性 : 最大無影響濃度 (Photobacterium phosphoreum (フォトバクテ  
リウム - ホスホレウム)): > 1.93 mg/l  
曝露時間: 4 d

**蒸留物 (石油)、溶媒脱蠟ライトパラフィン系 基材油 - 不特定:**

魚毒性 : LC50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): > 100  
mg/l  
曝露時間: 96 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 203  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 10,000 mg/l  
に対する毒性 曝露時間: 48 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 202  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

藻類/水生生物に対する毒性 : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): > 100 mg/l  
曝露時間: 72 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 201  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 10 mg/l  
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 21 d  
方法: OECD 試験ガイドライン 211  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

微生物に対する毒性 : 最大無影響濃度: > 1.93 mg/l  
曝露時間: 10 min  
方法: DIN 38 412 Part 8  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**蒸留物 (石油)、水素処理軽質パラフィン系:**

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : LL50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 10,000 mg/l  
に対する毒性 曝露時間: 48 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 202

藻類/水生生物に対する毒性 : 最大無影響濃度 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)):  
> 100 mg/l

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

---

曝露時間: 72 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 201

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 10 mg/l  
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 21 d  
被験物質: 水性画分

**蒸留物 (石油)、溶媒精製軽質パラフィン系:**

魚毒性 : LL50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): > 100 mg/l  
曝露時間: 96 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 203

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : LL50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 10,000 mg/l  
に対する毒性 曝露時間: 48 h  
被験物質: 水性画分

藻類/水生生物に対する毒性 : 最大無影響濃度 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): > 100 mg/l  
曝露時間: 72 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 201

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 10 mg/l  
に対する毒性 (慢性毒性)

**蒸留物 (石油)、溶媒脱蠟重質パラフィン系:**

魚毒性 : LC50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): > 100 mg/l  
曝露時間: 96 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 203  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 10,000 mg/l  
に対する毒性 曝露時間: 48 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 202  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

藻類/水生生物に対する毒性 : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): > 100 mg/l  
曝露時間: 72 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 201  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

---

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 10 mg/l  
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 21 d  
方法: OECD 試験ガイドライン 211  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

微生物に対する毒性 : 最大無影響濃度: > 1.93 mg/l  
曝露時間: 10 min  
方法: DIN 38 412 Part 8  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**蒸留物 (石油)、水素処理重質パラフィン系:**

魚毒性 : LL50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): > 100 mg/l  
曝露時間: 96 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 203  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EL50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 100 mg/l  
に対する毒性 曝露時間: 48 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 202  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

藻類/水生生物に対する毒性 : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): > 100 mg/l  
曝露時間: 72 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 201  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): > 100 mg/l  
曝露時間: 72 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 201  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : NOELR (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 1 mg/l  
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 21 d  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 211  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

微生物に対する毒性 : 最大無影響濃度: > 1.93 mg/l  
曝露時間: 10 min

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

---

方法: DIN 38 412 Part 8  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**重パラフィン油（石油）、触媒脱ワックス:**

魚毒性 : LL50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): > 100 mg/l  
曝露時間: 96 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 203  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EL50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 100 mg/l  
に対する毒性  
曝露時間: 48 h  
被験物質: 水性画分  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

藻類/水生生物に対する毒性 : NOEL 無影響濃度 (量) (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): >= 100 mg/l  
曝露時間: 72 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 201  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : NOELR (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 1 mg/l  
に対する毒性 (慢性毒性)  
曝露時間: 21 d  
被験物質: 水性画分  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**C14-16-18 アルキルフェノール:**

魚毒性 : LL50 (Cyprinus carpio (コイ)): > 100 mg/l  
曝露時間: 96 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 203

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EL50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 100 mg/l  
に対する毒性  
曝露時間: 48 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 202

藻類/水生生物に対する毒性 : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): > 100 mg/l  
曝露時間: 72 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 201

NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 100 mg/l

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

---

曝露時間: 72 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 201

微生物に対する毒性 : EC50: > 1,000 mg/l  
曝露時間: 3 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 209

**残留性・分解性****成分:****潤滑油(石油)、C20- 50、水素化処理中性油基材:**

生分解性 : 結果: 易分解性ではない。  
生分解: 4 %  
曝露時間: 28 d  
方法: OECD 試験ガイドライン 301B

**潤滑油(石油)、C20- 50、水素化処理中性油基材:**

生分解性 : 結果: 易分解性ではない。  
生分解: 4 %  
曝露時間: 28 d  
方法: OECD 試験ガイドライン 301B

**蒸留物(石油)、溶媒脱蠟ライトパラフィン系 基材油 - 不特定:**

生分解性 : 結果: 易分解性ではない。  
生分解: 2 - 4 %  
曝露時間: 28 d  
方法: OECD 試験ガイドライン 301B

**蒸留物(石油)、水素処理軽質パラフィン系:**

生分解性 : 結果: 易分解性ではない。  
生分解: 31 %  
曝露時間: 28 d  
方法: OECD 試験ガイドライン 301F

**蒸留物(石油)、溶媒精製軽質パラフィン系:**

生分解性 : 結果: 易分解性ではない。  
生分解: 4 %  
曝露時間: 28 d  
方法: OECD 試験ガイドライン 301B

**蒸留物(石油)、溶媒脱蠟重質パラフィン系:**

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

---

生分解性 : 結果: 易分解性ではない。  
生分解: 2 - 8 %  
曝露時間: 28 d  
方法: OECD テスト ガイドライン 301B

**蒸留物（石油）、水素処理重質パラフィン系:**

生分解性 : 結果: 易分解性ではない。  
生分解: 31 %  
曝露時間: 28 d  
方法: OECD 試験ガイドライン 301F

**重パラフィン油（石油）、触媒脱ワックス:**

生分解性 : 結果: 易分解性ではない。  
方法: OECD テスト ガイドライン 301B  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**C14-16-18 アルキルフェノール:**

生分解性 : 結果: 易分解性ではない。  
生分解: 6 %  
曝露時間: 29 d  
方法: OECD テスト ガイドライン 301B

**生体蓄積性****成分:****C14-16-18 アルキルフェノール:**

n-オクタノール／水分配係数 :  $\log Pow: > 7.2$   
(log 値)

**土壤中の移動性**

データなし

**オゾン層への有害性**

非該当

**他の有害影響**

データなし

---

**13. 廃棄上の注意****廃棄方法**

残余廃棄物 : 地方自治体の規制に従い処分する。  
廃棄物を下水へ排出してはならない。

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 12/12/2023
9.1	03/15/2024	10706270-00012	初回作成日: 09/19/2018

汚染容器及び包装 : 空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、認可を受けた廃棄物処理業者に委託する。  
特に指定が無い場合、未使用品として廃棄する。

## 14. 輸送上の注意

## 国際規制

## 陸上輸送 (UNRTDG)

国連番号	: 非該当
国連輸送名 (Proper shipping name)	: 非該当
国連分類 (Class)	: 非該当
副次危険性 (Subsidiary risk)	: 非該当
容器等級 (Packing group)	: 非該当
ラベル (Labels)	: 非該当
環境有害性	: 非該当

## 航空輸送 (IATA-DGR)

UN/ID 番号 (UN/ID number)	: 非該当
国連輸送名 (Proper shipping name)	: 非該当
国連分類 (Class)	: 非該当
副次危険性 (Subsidiary risk)	: 非該当
容器等級 (Packing group)	: 非該当
ラベル (Labels)	: 非該当
梱包指示 (貨物機) (Packing instruction (cargo aircraft))	: 非該当
梱包指示 (旅客機) (Packing instruction (passenger aircraft))	: 非該当

## 海上輸送 (IMDG-Code)

国連番号	: 非該当
国連輸送名 (Proper shipping name)	: 非該当
国連分類	: 非該当
副次危険性	: 非該当
容器等級	: 非該当
ラベル	: 非該当
EmS コード	: 非該当
海洋汚染物質 (該当・非該当)	: 非該当

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)  
供給された状態の製品には非該当。

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

**国内規制**

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

**特別の安全対策**

非該当

**15. 適用法令****関連法規****消防法**

第四類, 第四石油類, (6000 リットル), 危険等級 III

**化審法**

特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。

**労働安全衛生法****製造等が禁止される有害物**

非該当

**製造の許可を受けるべき有害物**

非該当

**健康障害防止指針公表物質**

非該当

**変異原性の認められた化学物質（既存化学物質）**

非該当

**変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）**

非該当

**名称等を通知すべき危険物及び有害物**

法第 57 条の 2（施行令別表第 9）

化学名	含有量 (%)	備考
鉱油	>=80 - <90	-

**名称等を表示すべき危険物及び有害物**

法第 57 条（施行令第 18 条）

化学名	備考
鉱油	-

**がん原性物質（労働安全衛生規則第 577 条の 2）**

非該当

**特定化学物質障害予防規則**

非該当



## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

---

**鉛中毒予防規則**

非該当

**四アルキル鉛中毒予防規則**

非該当

**有機溶剤中毒予防規則**

非該当

**労働安全衛生法施行令 - 別表第一（危険物）**

非該当

**毒物及び劇物取締法**

非該当

**化学物質排出把握管理促進法**

非該当

**高圧ガス保安法**

非該当

**火薬類取締法**

非該当

**船舶安全法**

危険物として規制されていない

**航空法**

危険物として規制されていない

**海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律**

ばら積み輸送 : 有害液体物質には該当しない

個品輸送 : 海洋汚染物質には該当しない

**麻薬及び向精神薬取締法**

麻薬向精神薬原料（輸出・輸入許可）

非該当

特定麻薬向精神薬原料（輸出・輸入許可）

非該当

**廃棄物の処理及び清掃に関する法律**

産業廃棄物

---

**16. その他の情報**

本 SDS において労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます

## エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 12/12/2023  
9.1 03/15/2024 10706270-00012 初回作成日: 09/19/2018

## 詳細情報

引用文献 : 自社技術データ、原材料 SDS に基づくデータ、 OECD eChem  
ポータルおよび欧州化学物質局 <http://echa.europa.eu/>の検索結果

日付フォーマット : 年/月/日

## その他の略語の全文

ACGIH : 米国。 ACGIH 限界閾値 (TLV)  
日本産業衛生学会 (許容濃度) : 日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告 -I. 化学物質の許容濃度)

ACGIH / TWA : 8 時間、時間加重平均  
日本産業衛生学会 (許容濃度) / OEL-M

AIIIC - オーストラリアの工業化学品インベントリ; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50%阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50%致死濃度; LD50 - 50%致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く; Nch - チリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性(物質); PICCS - フィリピン化学物質インベントリ; (Q)SAR - (定量的)構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TECI - タイに既存の化学物質のインベントリ; TCSI - 台湾化学物質インベントリ; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法(米国); UN - 国連; UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

この安全データシート(以下「SDS」という)で提供する情報(以下「本情報」という)は、本書作成時点において、弊社の最善の知識、情報、及び信念のもとで正確であると判断したものです。本情報は、製品の安全な取扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄及び漏洩に関するガイダンスとしてのみ作成されており、いかなる保証又は品質規格をなすものではありません。本情報は、SDSの頭書に示されている特定された製品に関するものであり、当該本製品が他の製品と組み合わせ、又はプロセス中で使用される場合、本文中に言及がない限り、有効にはならない可能性

エンジンオイル PERFORMANCE 5W40 20L

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 12/12/2023
9.1	03/15/2024	10706270-00012	初回作成日: 09/19/2018

---

があります。本製品の使用者各位においては、本情報及び推奨事項を適用する場合に、使用者各位の最終製品における本製品の適切な評価を含めて、使用者各位の意図する方法での特定の状況における本製品の取扱い、使用、処理、及び保管について、確認願います。

JP / JA