

## リプラスチック接着プライマー 200ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/17/2024
13.1	11/21/2024	10640463-00016	初回作成日: 08/17/2010

---

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : リプラスチック接着プライマー 200ML  
製品コード : 0893 500 2

## 供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : Wuerth Japan Co., Ltd.  
MT Building  
住所 : 33 Sanmaicho, Kanagawa-ku  
Yokohama, Kanagawa 221-0862  
電話番号 : 045-488-4186  
電子メールアドレス : prodsafe@wuerth.com  
緊急連絡電話番号 : 045-534-4940

## 推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 特別仕上げ  
使用上の制限 : 非該当

## 2. 危険有害性の要約

## 化学品の GHS 分類

エアゾール : 区分 1  
皮膚腐食性/刺激性 : 区分 2  
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 : 区分 2A  
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) : 区分 3  
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) : 区分 2 (聴覚系統)  
水生環境有害性 短期 (急性) : 区分 2

## リプラスチック接着プライマー 200ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/17/2024  
13.1 11/21/2024 10640463-00016 初回作成日: 08/17/2010

水生環境有害性 長期（慢性） : 区分 3

## GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル :



注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 : H222 極めて可燃性の高いエアゾール。  
H229 高压容器：熱すると破裂のおそれ。  
H315 皮膚刺激。  
H319 強い眼刺激。  
H335 呼吸器への刺激のおそれ。  
H336 眠気又はめまいのおそれ。  
H373 長期にわたる、又は反復ばく露により臓器（聴覚系統）の障害のおそれ。  
H401 水生生物に毒性。  
H412 長期継続的影響によって水生生物に有害。

注意書き :

**安全対策:**

P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。  
P211 裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。  
P251 使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。  
P260 スプレーを吸入しないこと。  
P264 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。  
P271 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。  
P273 環境への放出を避けること。  
P280 保護手袋／保護眼鏡／保護面を着用すること。

**応急措置:**

P302 + P352 皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。  
P304 + P340 + P312 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは医師に連絡すること。  
P305 + P351 + P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
P314 気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。  
P332 + P313 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。  
P337 + P313 眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。

## リプラスチック接着プライマー 200ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/17/2024  
13.1 11/21/2024 10640463-00016 初回作成日: 08/17/2010

P362 + P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

**保管:**

P405 施錠して保管すること。

P410 + P412 日光から遮断し、40 °C以上の温度にばく露しないこと。

**廃棄:**

P501 内容物/容器を承認された処理施設に廃棄すること。

**GHS 分類に該当しない他の危険有害性**

重要な徴候及び想定される非 : 酸素に取って代る可能性があり、また急速に窒息させる可能性  
常事態の概要 があります

**3. 組成及び成分情報**

化学物質・混合物の区別 : 混合物

**成分**

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)	官報公示整理番号
キシレン	1330-20-7	56.7	3-3, 3-60
プロパン	74-98-6	>= 20 - < 30	2-3
ブタン	106-97-8	>= 10 - < 20	2-4
イソブタン	75-28-5	>= 1 - < 10	2-4

**4. 応急措置**

- 一般的アドバイス : 事故の場合や、気分がすぐれないときは直ちに医師の診察を受ける。  
症状が長引く場合、または疑問がある場合は、医師の指示を受ける。
- 吸入した場合 : 吸い込んだ場合、新鮮な空気のところへ移動する。  
呼吸していない場合には、人工呼吸を施す。  
呼吸が困難な場合には酸素吸入を行う。  
直ちに医師の手当てを受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 接触した場合、直ちに多量の水で少なくとも 15 分間皮膚を洗い流しながら、汚染した衣服と靴を脱ぐ。  
医療処置を受ける。  
再使用前に衣服を洗う。

## リプラスト接着プライマー 200ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/17/2024  
13.1 11/21/2024 10640463-00016 初回作成日: 08/17/2010

---

- 靴を再使用する前に完全に洗う。
- 眼に入った場合 : 接触した場合、直ちに多量の水で少なくとも 15 分間目を洗い流す。  
簡単にできる場合には、コンタクトレンズを取り外す。  
医療処置を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 飲み込んだ場合、無理に吐かせない。  
症状が現れる場合には医療機関で診察を受ける。  
水で口をよくすすぐ。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 皮膚刺激。  
強い眼刺激。  
呼吸器への刺激のおそれ。  
眠気又はめまいのおそれ。  
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。  
ガスは呼吸に使用する酸素を減少させる。
- 応急措置をする者の保護 : 救命救急要員は自らの安全に注意を払い、推奨されている保護衣を使用すること。曝露の可能性がある場合は、項目 8 の適切な個人保護具を参照のこと（項目 8 を参照）。
- 医師に対する特別な注意事項 : 支持療法および対症療法を受けること。
- 

## 5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 水噴霧  
耐アルコール泡消火剤  
二酸化炭素 (CO<sub>2</sub>)  
粉末消火剤
- 使ってはならない消火剤 : 知見なし。
- 特有の危険有害性 : かなりの距離にわたり逆火が考えられる。  
蒸気は空気と混合して爆発性になることがある。  
燃焼生成物への曝露は健康に害を及ぼす場合がある。  
蒸気圧が高いため温度が上昇すると容器が破裂する危険がある。
- 有害燃焼副産物 : 炭素酸化物
- 特有の消火方法 : 現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。  
未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。  
安全であれば未損傷コンテナを火災領域から離す。  
区域から退避させること。
- 消火を行う者の保護 : 火災時には、自給式呼吸器を着用する。  
保護具を使用する。
- 

## 6. 漏出時の措置

## リプラスチック接着プライマー 200ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/17/2024  
13.1 11/21/2024 10640463-00016 初回作成日: 08/17/2010

---

人体に対する注意事項、保護 : 安全な場所に避難する。  
具及び緊急時措置 付近の発火源となるものを取り除く。  
周囲を換気する。  
保護具を使用する。  
安全な取り扱いのアドバイス（項目 7 を参照）や、個人保護  
具の推奨事項に準拠（項目 8 を参照）。

環境に対する注意事項 : 環境への放出を避けること。  
安全を確認してから、もれやこぼれを止める。  
広範囲に広まるのを防ぐ（封じ込めまたはオイルバリアなど  
による）。  
汚染された洗浄水を保管し、処分する。  
流出が著しく回収できない場合は、地方自治体に通報する。

封じ込め及び浄化の方法及び : 防爆用工具を使用しなければならない。  
機材 不活性な吸収材で吸収させる。  
ガス／蒸気／ミストを水スプレージェットで抑える（除去す  
る）。  
多量にこぼれた場合、防液堤を築く等の適切な封じ込め手段  
を講じて、広がらないようにすること。防液堤に使用した資  
材をポンプで吸い上げることができる場合には、回収した物  
質を適切な容器内に保管する。  
漏洩物質を適切な吸収剤で除去すること。  
本製品を放出、廃棄する際には、各地方自治体および国の規  
則に従って処理すること。その放出に使用された物質につ  
いても同様である。どの規則が適用されるかを確認する必要が  
ある。  
本 SDS の項目 13 および 15 において、地方自治体および国の  
法規制の記載あり。

---

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

技術的対策 : ばく露防止及び保護措置の項の設備対策を参照。  
局所排気, 全体換気 : 十分な換気ができない場合は、局所排気装置を使用してくだ  
さい。  
局所ばく露の可能性の評価により低減があった場合、防爆排  
気装置を備えた場所でのみ使用してください。

安全取扱注意事項 : 皮膚や衣服に付けない。  
スプレーを吸入しないこと。  
飲み込まない。  
眼との接触を避ける。  
取扱い後は皮膚をよく洗うこと。  
職場曝露調査の結果に基づき、産業性の衛生および安全性の

## リプラスト接着プライマー 200ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/17/2024  
13.1 11/21/2024 10640463-00016 初回作成日: 08/17/2010

- 実行規定に従い取り扱うこと  
容器を密閉しておくこと。  
すでに反応が出ている人、および喘息、アレルギー、慢性または再発性呼吸器疾患にかかりやすい人は、呼吸器刺激物または感作物質の使用について医師に診断を受ける必要があります。  
熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。  
静電気放電に対して予防処置手段をとること。  
漏れや廃棄物を防止し、環境への放出を最小限にするよう注意する。  
裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。
- 接触回避  
衛生対策 : 酸化剤  
: 通常の使用中に化学物質へのばく露の可能性がある場合は、作業場所の近くにアイフラッシングシステムおよび安全シャワーを設置してください。  
使用中は飲食及び喫煙を禁止する。  
汚染された衣服は再使用する前に洗濯すること。
- 保管  
安全な保管条件 : 施錠して保管すること。  
栓をしっかりと閉める。  
涼しい、換気の良い場所で保管する。  
各国の規定に従って保管する。  
使用後でも穴を開けたり燃やさないでください。  
涼しいところに置き、日光から遮断すること。
- 混触禁止物質 : 次の製品種類といっしょに保管しない:  
酸化性固体  
酸化性液体
- 安全な容器包装材料 : 適さない材質: 知見なし。

## 8. ばく露防止及び保護措置

## 作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

成分	CAS 番号	指標 (暴露形態)	管理濃度 / 濃度基準値 / 許容濃度	出典
Xylene	1330-20-7	ACL	50 ppm	安衛法 (管理濃度)
		OEL-M	50 ppm 217 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会 (許容濃度)
詳細情報: 第 3 群: ヒトに対する生殖毒性の疑いがある物質				
		TWA	20 ppm	ACGIH
Butane	106-97-8	OEL-M	500 ppm	日本産業衛生

## リプラスト接着プライマー 200ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/17/2024  
13.1 11/21/2024 10640463-00016 初回作成日: 08/17/2010

			1, 200 mg/m <sup>3</sup>	学会（許容濃度）
		STEL	1, 000 ppm	ACGIH
Isobutane	75-28-5	OEL-M	500 ppm 1, 200 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会（許容濃度）
		STEL	1, 000 ppm	ACGIH

## 生物学的職業暴露限度

成分	CAS 番号	対象物質	生物学的試料	試料採取時期	許容濃度	出典
Xylene	1330-20-7	総メチル馬尿酸（o-, m-, p-三異性体の総和）	尿	週の後半の作業終了時	800 mg/l	日本産業衛生学会
		メチル馬尿酸	尿	シフト終了時（暴露停止後できるだけ早く）	0.3 g/g クレアチニン	ACGIH BEI

**設備対策** : 作業場における曝露濃度を最低限に抑えること。  
十分な換気ができない場合は、局所排気装置を使用してください。  
局所ばく露の可能性の評価により低減があった場合、防爆排気装置を備えた場所でのみ使用してください。

## 保護具

**呼吸用保護具** : 適切な局所排気装置が利用できない場合、またはばく露評価で推奨ガイドラインの範囲外のばく露が示された場合は、呼吸保護器具を使用しましょう。

    フィルタータイプ : 自給式呼吸器

**手の保護具**

    材質 : フッ素ゴム

    破過時間 : 480 min

    手袋の厚さ : 0.7 mm

**備考** : 危険物質の濃度や量により、作業場に合った化学物質防護手袋を選ぶこと。特殊作業に使用する上記の手袋の耐化学物質性を手袋の製造元に問い合わせることを推奨する。休憩前や終業時には手を洗う。  
不浸透性保護手袋

**眼の保護具** : 次の個人保護具を着用する :  
安全ゴーグル

## リプラスチック接着プライマー 200ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/17/2024  
13.1 11/21/2024 10640463-00016 初回作成日: 08/17/2010

---

皮膚及び身体の保護具 : 化学的耐性データおよび局所における曝露可能性の評価に基づいて適切な保護衣を選択すること。  
次の個人保護具を着用する:  
爆発性雰囲気または引火の危険性があることが評価で示された場合は、難燃性帯電防止保護服を使用してください。  
不浸透性の保護衣（手袋、前掛け、長靴など）を使用することで皮膚への接触を避ける。

---

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態 : 液化ガスを含むエアゾール

色 : 無色

臭い : 溶剤臭

臭いのしきい(閾)値 : データなし

融点/凝固点 : データなし

沸点又は初留点及び沸騰範囲 : 非該当

可燃性（固体、気体） : 極めて可燃性の高いエアゾール。

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界  
爆発範囲の上限/可燃上限 : データなし  
値

爆発範囲の下限/可燃下限 : データなし  
値

引火点 : 25 ° C

分解温度 : データなし

推進剤 : プロパン, ブタン, イソブタン

pH : 溶剤混合物; pH 値測定不可、水溶液なし

蒸発速度 : 非該当

自然発火温度 : データなし

粘度  
動粘度（動粘性率） : 非該当

溶解度



## リプラスチック接着プライマー 200ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/17/2024  
13.1 11/21/2024 10640463-00016 初回作成日: 08/17/2010

---

水溶性	:	不溶
n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	:	非該当
蒸気圧	:	非該当
密度及び／又は相対密度 密度	:	0.86 g/cm <sup>3</sup> (20 ° C)
相対ガス密度	:	非該当
爆発特性	:	爆発性なし
酸化特性	:	本製品は酸化性物質としては分類されない。
粒子特性 粒子サイズ	:	非該当

---

**10. 安定性及び反応性**

反応性	:	反応性危険としては分類されない。
化学的安定性	:	通常の状態では安定。
危険有害反応可能性	:	極めて可燃性の高いエアゾール。 蒸気は空気と爆発性混合物を形成することがある。 蒸気圧が高いため温度が上昇すると容器が破裂する危険がある。 強い酸化剤と反応することがある。
避けるべき条件	:	熱、炎、火花。
混触危険物質	:	酸化剤
危険有害な分解生成物	:	危険有害な分解生成物は知られていない。

---

**11. 有害性情報**

可能性のある暴露経路の情報 : 吸入  
皮膚接触  
摂取  
眼に入った場合

**急性毒性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

## リプラスト接着プライマー 200ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/17/2024  
13.1 11/21/2024 10640463-00016 初回作成日: 08/17/2010

---

**成分:****キシレン:**

急性毒性 (経口) : LD50 (ラット): 3,523 mg/kg  
方法: 指令 67/548/EEC, Annex V, B. 1.

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット): 27,571 mg/l  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 蒸気

急性毒性 (経皮) : LD50 (ウサギ): > 4,200 mg/kg

**プロパン:**

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット): > 800000 ppm  
曝露時間: 15 min  
試験環境: 気体

**ブタン:**

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット): 658 mg/l  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 蒸気

**イソブタン:**

急性毒性 (吸入) : LC50 (マウス): 260200 ppm  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 気体

**皮膚腐食性/刺激性**

皮膚刺激。

**成分:****キシレン:**

種 : ウサギ  
結果 : 皮膚刺激性

**眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性**

強い眼刺激。

**成分:****キシレン:**

種 : ウサギ  
結果 : 眼への刺激、21日以内に回復

## リプラスチック接着プライマー 200ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/17/2024  
13.1 11/21/2024 10640463-00016 初回作成日: 08/17/2010

---

**呼吸器感作性又は皮膚感作性****皮膚感作性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

**呼吸器感作性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

**成分:****キシレン:**

試験タイプ : 局所リンパ節増殖試験 (LLNA)  
暴露の主経路 : 皮膚接触  
種 : マウス  
結果 : 陰性

**生殖細胞変異原性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

**成分:****キシレン:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)  
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 染色体異常試験  
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験  
結果: 陰性

試験タイプ: 哺乳動物細胞を用いる in vitro 姉妹染色分体交換試験  
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: げっ歯類優性致死試験 (胚細胞) (in vivo)  
種: マウス  
投与経路: 皮膚接触  
結果: 陰性

**プロパン:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)  
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)  
種: ラット

## リプラスチック接着プライマー 200ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/17/2024  
13.1 11/21/2024 10640463-00016 初回作成日: 08/17/2010

---

投与経路: 吸入(ガス)  
方法: OECD 試験ガイドライン 474  
結果: 陰性

**ブタン:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)  
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)  
種: ラット  
投与経路: 吸入(ガス)  
方法: OECD 試験ガイドライン 474  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**イソブタン:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: in vitro 染色体異常試験  
方法: OECD 試験ガイドライン 473  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)  
種: ラット  
投与経路: 吸入(ガス)  
方法: OECD 試験ガイドライン 474  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**発がん性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

**成分:****キシレン:**

種 : ラット  
投与経路 : 飲み込んだ場合  
曝露時間 : 103 週  
結果 : 陰性

**生殖毒性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

## リプラスチック接着プライマー 200ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/17/2024  
13.1 11/21/2024 10640463-00016 初回作成日: 08/17/2010

---

**成分:****キシレン:**

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 一世代生殖毒性試験  
種: ラット  
投与経路: 吸入(蒸気)  
結果: 陰性

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育  
種: ラット  
投与経路: 吸入(蒸気)  
結果: 陰性

**プロパン:**

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 生殖/発育毒性スクリーニングと反復投与毒性組  
み合わせ試験  
種: ラット  
投与経路: 吸入(ガス)  
方法: OECD 試験ガイドライン 422  
結果: 陰性

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 生殖/発育毒性スクリーニングと反復投与毒性組  
み合わせ試験  
種: ラット  
投与経路: 吸入(ガス)  
方法: OECD 試験ガイドライン 422  
結果: 陰性

**ブタン:**

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 生殖/発育毒性スクリーニングと反復投与毒性組  
み合わせ試験  
種: ラット  
投与経路: 吸入(ガス)  
方法: OECD 試験ガイドライン 422  
結果: 陰性

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 生殖/発育毒性スクリーニングと反復投与毒性組  
み合わせ試験  
投与経路: 吸入(ガス)  
方法: OECD 試験ガイドライン 422  
結果: 陰性

**イソブタン:**

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 生殖/発育毒性スクリーニングと反復投与毒性組  
み合わせ試験

## リプラスチック接着プライマー 200ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/17/2024  
13.1 11/21/2024 10640463-00016 初回作成日: 08/17/2010

---

種: ラット  
投与経路: 吸入  
方法: OECD 試験ガイドライン 422  
結果: 陰性

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 生殖/発育毒性スクリーニングと反復投与毒性組み合わせ試験  
種: ラット  
投与経路: 吸入(ガス)  
方法: OECD 試験ガイドライン 422  
結果: 陰性

**特定標的臓器毒性 (単回ばく露)**

呼吸器への刺激のおそれ。  
眠気又はめまいのおそれ。

**成分:****キシレン:**

アセスメント : 呼吸器への刺激のおそれ。

**プロパン:**

アセスメント : 眠気又はめまいのおそれ。

**ブタン:**

アセスメント : 眠気又はめまいのおそれ。

**イソブタン:**

アセスメント : 眠気又はめまいのおそれ。

**特定標的臓器毒性 (反復ばく露)**

長期にわたる、又は反復ばく露により臓器 (聴覚系統) の障害のおそれ。

**成分:****キシレン:**

暴露の主経路 : 吸入(蒸気)  
標的臓器 : 聴覚系統  
アセスメント : 濃度範囲>0.2~1 mg/l/6h/d では動物における重大な健康への悪影響が発生した。

## リプラスト接着プライマー 200ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/17/2024  
13.1 11/21/2024 10640463-00016 初回作成日: 08/17/2010

---

**反復投与毒性****成分:****キシレン:**

種 : ラット  
LOAEL : > 0.2 - 1 mg/l  
投与経路 : 吸入(蒸気)  
曝露時間 : 13 週  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

種 : ラット  
LOAEL : 150 mg/kg  
投与経路 : 飲み込んだ場合  
曝露時間 : 90 Days

**プロパン:**

種 : ラット  
NOAEL : 7.214 mg/l  
投与経路 : 吸入(ガス)  
曝露時間 : 6 週  
方法 : OECD 試験ガイドライン 422

**ブタン:**

種 : ラット  
NOAEL : 9000 ppm  
投与経路 : 吸入(ガス)  
曝露時間 : 6 週  
方法 : OECD 試験ガイドライン 422

**イソブタン:**

種 : ラット  
NOAEL : 9000 ppm  
投与経路 : 吸入(ガス)  
曝露時間 : 6 週  
方法 : OECD 試験ガイドライン 422

**誤えん有害性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

**成分:****キシレン:**

この物質または混合物は人が吸引すると毒性の危険があることが知られている。または、人による吸引毒性の危険を生じるものであると見なさなければならない。

## リプラスチック接着プライマー 200ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/17/2024  
13.1 11/21/2024 10640463-00016 初回作成日: 08/17/2010

---

---

## 12. 環境影響情報

### 生態毒性

#### 成分:

#### キシレン:

- 魚毒性 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (ニジマス)): 13.5 mg/l  
曝露時間: 96 h
- ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 1 - 10 mg/l  
に対する毒性  
曝露時間: 24 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 202  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
- 藻類/水生生物に対する毒性 : EC50 (Skeletonema costatum (海洋珪藻)): 10 mg/l  
曝露時間: 72 h
- 魚毒性 (慢性毒性) : 最大無影響濃度 (Danio rerio (ゼブラフィッシュ)): > 0.1 -  
< 1 mg/l  
曝露時間: 35 d  
方法: OECD 試験ガイドライン 210  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
- ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EL10 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 1 - 10 mg/l  
に対する毒性 (慢性毒性)  
曝露時間: 21 d  
方法: OECD 試験ガイドライン 211  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
- 微生物に対する毒性 : 最大無影響濃度: > 100 mg/l  
曝露時間: 3 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 209  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

### 残留性・分解性

#### 成分:

#### キシレン:

- 生分解性 : 結果: 易分解性。  
生分解: > 70 %  
曝露時間: 28 d  
方法: OECD 試験ガイドライン 301F  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく



## リプラスチック接着プライマー 200ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/17/2024  
13.1 11/21/2024 10640463-00016 初回作成日: 08/17/2010

---

**プロパン:**

生分解性 : 結果: 易分解性。  
生分解: 100 %  
曝露時間: 385.5 h  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**ブタン:**

生分解性 : 結果: 易分解性。  
生分解: 100 %  
曝露時間: 385.5 h  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**イソブタン:**

生分解性 : 結果: 易分解性。  
生分解: 100 %  
曝露時間: 385.5 h  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**生体蓄積性****成分:****キシレン:**

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 3.16  
(log 値) 備考: 計算

**ブタン:**

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 2.31  
(log 値)

**イソブタン:**

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 2.8  
(log 値)

**土壤中の移動性**

データなし

**オゾン層への有害性**

非該当

**他の有害影響**

データなし

## リプラスチック接着プライマー 200ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/17/2024
13.1	11/21/2024	10640463-00016	初回作成日: 08/17/2010

## 13. 廃棄上の注意

## 廃棄方法

- 残余廃棄物 : 地方自治体の規制に従い処分する。  
廃棄物を下水へ排出してはならない。
- 汚染容器及び包装 : 空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、認可を受けた廃棄物処理業者に委託する。  
残留物の残る空の容器は危険な可能性があります。  
このような容器に圧力をかけたり、切ったり、はんだ付けしたり、ロウ付けしたり、ドリルで穴をあけたり、曲げたり、熱や炎、火花もしくはそのほかの可燃性物質にさらさないでください。爆発や死傷事故を引き起こす可能性があります。  
特に指定が無い場合、未使用品として廃棄する。  
エアゾール缶は（圧縮ガスを含め）噴霧し切って完全に空にすること。

## 14. 輸送上の注意

## 国際規制

## 陸上輸送 (UNRTDG)

- 国連番号 (UN number) : UN 1950  
国連輸送名 (Proper shipping name) : AEROSOLS  
国連分類 (Class) : 2.1  
容器等級 (Packing group) : 規制による割り当て無し  
ラベル (Labels) : 2.1  
環境有害性 : 非該当

## 航空輸送 (IATA-DGR)

- UN/ID 番号 (UN/ID number) : UN 1950  
国連輸送名 (Proper shipping name) : Aerosols, flammable  
国連分類 (Class) : 2.1  
容器等級 (Packing group) : 規制による割り当て無し  
ラベル (Labels) : Flammable Gas  
梱包指示（貨物機） (Packing instruction (cargo aircraft)) : 203  
梱包指示（旅客機） (Packing instruction (passenger aircraft)) : 203

## 海上輸送 (IMDG-Code)

- 国連番号 (UN number) : UN 1950  
国連輸送名 (Proper shipping name) : AEROSOLS

## リプラスチック接着プライマー 200ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/17/2024  
13.1 11/21/2024 10640463-00016 初回作成日: 08/17/2010

国連分類 (Class) : 2.1  
容器等級 (Packing group) : 規制による割り当て無し  
ラベル (Labels) : 2.1  
EmS コード (EmS Code) : F-D, S-U  
海洋汚染物質 (該当・非該当) : 非該当  
(Marine pollutant)

**MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)**  
供給された状態の製品には非該当。

**国内規制**

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

**特別の安全対策**

ここに提供されている輸送分類は、情報の目的だけのために、本安全データシートの中で解説されるように開梱された材料の特性のみに基づいています。輸送分類は、交通手段、パッケージサイズと地域や地方の規則の変更により、変更される可能性があります。

**緊急時応急措置指針番号** : 126

**15. 適用法令****関連法規****消防法**

第四類, 第二石油類, 非水溶性液体, (1000 リットル), 危険等級 III, (ガスを抜いた後の残留物はこの分類に相当する)

**化審法**

優先評価化学物質

化学名	番号
キシレン	125

**労働安全衛生法****製造等が禁止される有害物**

非該当

**製造の許可を受けるべき有害物**

非該当

**健康障害防止指針公表物質**

非該当

**変異原性の認められた化学物質 (既存化学物質)**

非該当

**変異原性の認められた化学物質 (新規届出化学物質)**

非該当

## リプラスチック接着プライマー 200ML

版番号 13.1 改訂日 11/21/2024 整理番号 10640463-00016 前回改訂日: 06/17/2024  
初回作成日: 08/17/2010

## 名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第 57 条の 2 (施行令別表第 9)

化学名	含有量 (%)	備考
キシレン	56.7	-
プロパン	>=20 - <30	2026 年 4 月 1 日以降
ブタン	>=10 - <20	-

## 名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第 57 条 (施行令第 18 条)

化学名	備考
キシレン	-
プロパン	2026 年 4 月 1 日以降
ブタン	-

## 皮膚等障害化学物質 不浸透性の保護具等の使用義務物質 (労働安全衛生規則第 594 条の 2)

化学名
キシレン

## がん原性物質 (労働安全衛生規則第 577 条の 2)

非該当

## 特定化学物質障害予防規則

非該当

## 鉛中毒予防規則

非該当

## 四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

## 有機溶剤中毒予防規則

第二種有機溶剤等

## 労働安全衛生法施行令 - 別表第一 (危険物)

可燃性のガス

## 毒物及び劇物取締法

非該当

## 化学物質排出把握管理促進法

## 第一種指定化学物質

化学名	管理番号	含有量 (%)
キシレン	80	57

## 高圧ガス保安法

平成 9 年通産省告示 139 号に従い、高圧ガス保安法の適用を除外される

## リプラスチック接着プライマー 200ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/17/2024  
13.1 11/21/2024 10640463-00016 初回作成日: 08/17/2010

---

**火薬類取締法**

非該当

**船舶安全法**

危規則第 2, 3 条危険物告示別表第 1: 高压ガス

**航空法**

施行規則第 194 条危険物告示別表第 1: 高压ガス

**海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律**

ばら積み輸送 : 有害液体物質には該当しない

個品輸送 : 海洋汚染物質には該当しない

**麻薬及び向精神薬取締法**

麻薬向精神薬原料（輸出・輸入許可）

非該当

特定麻薬向精神薬原料（輸出・輸入許可）

非該当

**廃棄物の処理及び清掃に関する法律**

非該当

---

**16. その他の情報**

本 SDS において労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます

**詳細情報**

引用文献 : 自社技術データ、原材料 SDS に基づくデータ、 OECD eChem ポータルおよび欧州化学物質局 <http://echa.europa.eu/> の検索結果

日付フォーマット : 年/月/日

**その他の略語の全文**

ACGIH : 米国。 ACGIH 限界閾値 (TLV)

ACGIH BEI : ACGIH - 生物学的暴露指標 ( BEI )

安衛法 (管理濃度) : 作業環境評価基準、健康障害防止指針

日本産業衛生学会 : 許容濃度等の勧告 - II. 生物学的許容値

日本産業衛生学会 (許容濃度) : 日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告 -I. 化学物質の許容濃度

ACGIH / TWA : 8 時間、時間加重平均

ACGIH / STEL : 短時間暴露限界

安衛法 (管理濃度) / ACL : 管理濃度、基準濃度

日本産業衛生学会 (許容濃度) / OEL-M : 許容濃度

## リプラスチック接着プライマー 200ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/17/2024
13.1	11/21/2024	10640463-00016	初回作成日: 08/17/2010

AIIIC - オーストラリアの工業化学品インベントリ; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50%阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50%致死濃度; LD50 - 50%致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く; Nch - テリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性(物質); PICCS - フィリピン化学物質インベントリ; (Q)SAR - (定量的)構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TECI - タイに既存の化学物質のインベントリ; TCSI - 台湾化学物質インベントリ; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法(米国); UN - 国連; UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

この安全データシート(以下「SDS」という)で提供する情報(以下「本情報」という)は、本書作成時点において、弊社の最善の知識、情報、及び信念のもとで正確であると判断したものです。本情報は、製品の安全な取扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄及び漏洩に関するガイダンスとしてのみ作成されており、いかなる保証又は品質規格をなすものではありません。本情報は、SDSの頭書に示されている特定された製品に関するものであり、当該本製品が他の製品と組み合わせ、又はプロセス中で使用される場合、本文中に言及がない限り、有効にはならない可能性があります。本製品の使用者各位においては、本情報及び推奨事項を適用する場合に、使用者各位の最終製品における本製品の適切な評価を含めて、使用者各位の意図する方法での特定の状況における本製品の取扱い、使用、処理、及び保管について、確認願います。

JP / JA