

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
00ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

---

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : UBSアンダーボディーシール エクストラ 500ML  
製品コード : 0892075101089 6

## 供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : Wuerth Japan Co., Ltd.  
MT Building  
住所 : 33 Sanmaicho, Kanagawa-ku  
Yokohama, Kanagawa 221-0862  
電話番号 : 045-488-4186  
電子メールアドレス : prodsafe@wuerth.com  
緊急連絡電話番号 : 045-534-4940

## 推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 腐食阻止剤  
添加物  
使用上の制限 : 非該当

## 2. 危険有害性の要約

## 化学品の GHS 分類

エアゾール : 区分 1  
皮膚腐食性/刺激性 : 区分 2  
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) : 区分 3  
誤えん有害性 : 区分 1  
水生環境有害性 短期 (急性) : 区分 2

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
00ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/23/2024  
12.1 11/26/2024 10702360-00011 初回作成日: 11/24/2016

水生環境有害性 長期（慢性） : 区分 2

## GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル :



注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 : H222 極めて可燃性の高いエアゾール。  
H229 高压容器：熱すると破裂のおそれ。  
H304 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。  
H315 皮膚刺激。  
H336 眠気又はめまいのおそれ。  
H411 長期継続的影響によって水生生物に毒性。

注意書き :

**安全対策:**

P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。  
P211 裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。  
P251 使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。  
P261 スプレートの吸入を避けること。  
P264 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。  
P271 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。  
P273 環境への放出を避けること。  
P280 保護手袋を着用すること。

**応急措置:**

P301 + P310 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。  
P302 + P352 皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。  
P304 + P340 + P312 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは医師に連絡すること。  
P331 無理に吐かせないこと。  
P332 + P313 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。  
P362 + P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。  
P391 漏出物を回収すること。

**保管:**

# UBSアンダーボディーシール エクストラ 5 O OML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/23/2024  
12.1 11/26/2024 10702360-00011 初回作成日: 11/24/2016

P405 施錠して保管すること。  
P410 + P412 日光から遮断し、40 °C以上の温度にばく露しないこと。

**廃棄:**

P501 内容物/容器を承認された処理施設に廃棄すること。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性  
知見なし。

**3. 組成及び成分情報**

化学物質・混合物の区別 : 混合物

**成分**

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)	官報公示整理番号
ジメチルエーテル	115-10-6	>= 30 - < 40	2-360
ペンタン	109-66-0	>= 10 - < 20	2-5
炭化水素、C7、n-アルカン、イソアルカン、環状物	64742-49-0	10. 1271	9-1689
亜塩素酸塩系鉱物	1318-59-8	>= 1 - < 10	-
タルク	14807-96-6	>= 1 - < 10	1-468
炭化水素、C6-C7、n-アルケン、イソアルケン、循環性、<5% n-ヘキサン	92128-66-0	>= 1 - < 10	9-1689
酢酸エチル	141-78-6	>= 1 - < 5	2-726
炭化水素、C7-C9、n-アルカン、イソアルカン、環状物	64742-49-0	>= 1 - < 10	9-1689
シクロヘキサン	110-82-7	3. 233	3-2233
炭化水素類、C9、芳香族化合物	64742-95-6	>= 1 - < 10	9-1691, 9-1700, 9-1694, 9-1700, 9-1702, 9-1731, 9-2481, 9-2578, 9-1698
カーボンブラック	1333-86-4	>= 0. 1 - < 1	5-5222 / 5-3328, 5-5222,

# UBSアンダーボディーシール エクストラ 5 O OML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/23/2024  
12.1 11/26/2024 10702360-00011 初回作成日: 11/24/2016

			5-3328
エタノール	64-17-5	$\geq 0.1 - < 1$	2-202
ブタン-1-オール	71-36-3	$< 0.1$	2-3049
ホルムアルデヒド	50-00-0	$< 0.1$	2-482

### 一部の地域向けの代替 CAS 番号

化学名	代替 CAS 番号
炭化水素, C6-C7, n-アルケン, イソアルケン, 循環性, $< 5\%$ n-ヘキサン	64742-49-0

## 4. 応急措置

- 一般的アドバイス : 事故の場合や、気分がすぐれないときは直ちに医者の診察を受ける。  
症状が長引く場合、または疑問がある場合は、医師の指示を受ける。
- 吸入した場合 : 吸い込んだ場合、新鮮な空気のところへ移動する。  
症状が現れる場合には医療機関で診察を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 接触した場合、直ちに多量の水で少なくとも 15 分間皮膚を洗い流しながら、汚染した衣服と靴を脱ぐ。  
医療処置を受ける。  
再使用前に衣服を洗う。  
靴を再使用する前に完全に洗う。
- 眼に入った場合 : 予防措置として、水で眼を洗浄する。  
刺激があり継続する場合には医療機関で診察を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 飲み込んだ場合、無理に吐かせない。  
患者が吐き始めたら体を前かがみにさせる。  
直ちに医師または日本中毒情報センターに連絡する。  
水で口をよくすすぐ。  
意識がない場合、口から絶対に何も与えないこと。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。  
皮膚刺激。  
眠気又はめまいのおそれ。
- 応急措置をする者の保護 : 救命救急要員は自らの安全に注意を払い、推奨されている保護衣を使用すること。曝露の可能性がある場合は、項目 8 の適切な個人保護具を参照のこと（項目 8 を参照）。

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O OML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

医師に対する特別な注意事項 : 支持療法および対症療法を受けること。

## 5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 水噴霧  
耐アルコール泡消火剤  
二酸化炭素 (CO<sub>2</sub>)  
粉末消火剤
- 使ってはならない消火剤 : 知見なし。
- 特有の危険有害性 : かなりの距離にわたり逆火が考えられる。  
蒸気は空気と混合して爆発性になることがある。  
燃焼生成物への曝露は健康に害を及ぼす場合がある。  
蒸気圧が高いため温度が上昇すると容器が破裂する危険がある。
- 有害燃焼副産物 : 炭素酸化物  
金属酸化物  
窒素酸化物 (NO<sub>x</sub>)  
ケイ素酸化物
- 特有の消火方法 : 現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。  
未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。  
安全であれば未損傷コンテナを火災領域から離す。  
区域から退避させること。
- 消火を行う者の保護 : 火災時には、自給式呼吸器を着用する。  
保護具を使用する。

## 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護  
具及び緊急時措置 : 付近の発火源となるものを取り除く。  
保護具を使用する。  
安全な取り扱いのアドバイス (項目 7 を参照) や、個人保護  
具の推奨事項に準拠 (項目 8 を参照)。
- 環境に対する注意事項 : 環境への放出を避けること。  
安全を確認してから、もれやこぼれを止める。  
広範囲に広まるのを防ぐ (封じ込めまたはオイルバリアなど

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O OML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

による)。  
汚染された洗浄水を保管し、処分する。  
流出が著しく回収できない場合は、地方自治体に通報する。

封じ込め及び浄化の方法及び  
機材 : 防爆用工具を使用しなければならない。  
不活性な吸収材で吸収させる。  
ガス／蒸気／ミストを水スプレージェットで抑える（除去する）。  
多量にこぼれた場合、防液堤を築く等の適切な封じ込め手段を講じて、広がらないようにすること。防液堤に使用した資材をポンプで吸い上げることができる場合には、回収した物質を適切な容器内に保管する。  
漏洩物質を適切な吸収剤で除去すること。  
本製品を放出、廃棄する際には、各地方自治体および国の規則に従って処理すること。その放出に使用された物質についても同様である。どの規則が適用されるかを確認する必要がある。  
本 SDS の項目 13 および 15 において、地方自治体および国の法規制の記載あり。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

- 技術的対策 : ばく露防止及び保護措置の項の設備対策を参照。
- 局所排気, 全体換気 : 十分な換気ができない場合は、局所排気装置を使用してください。  
局所ばく露の可能性の評価により低減があった場合、防爆排気装置を備えた場所でのみ使用してください。
- 安全取扱注意事項 : 皮膚や衣服に付けない。  
スプレーの吸入を避けること。  
飲み込まない。  
眼との接触を避ける。  
取扱い後は皮膚をよく洗うこと。  
職場曝露調査の結果に基づき、産業性の衛生および安全性の実行規定に従い取り扱うこと  
容器を密閉しておくこと。  
熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。  
静電気放電に対して予防処置手段をとること。  
漏れや廃棄物を防止し、環境への放出を最小限にするよう注意する。

# UBSアンダーボディーシール エクストラ 5 O OML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/23/2024  
12.1 11/26/2024 10702360-00011 初回作成日: 11/24/2016

裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。

- 接触回避 : 酸化剤
- 衛生対策 : 通常の使用中に化学物質へのばく露の可能性がある場合は、作業場所の近くにアイフラッシングシステムおよび安全シャワーを設置してください。  
使用中は飲食及び喫煙を禁止する。  
汚染された衣服は再使用する前に洗濯すること。

## 保管

- 安全な保管条件 : 施錠して保管すること。  
栓をしっかり閉める。  
涼しい、換気の良い場所で保管する。  
各国の規定に従って保管する。  
使用後でも穴を開けたり燃やさないでください。  
涼しいところに置き、日光から遮断すること。
- 混触禁止物質 : 次の製品種類といっしょに保管しない:  
酸化性固体  
酸化性液体
- 推奨された保管温度 : < 40 ° C
- 安全な容器包装材料 : 適さない材質: 知見なし。

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

成分	CAS 番号	指標 (暴露形態)	管理濃度 / 濃度基準値 / 許容濃度	出典
Pentane	109-66-0	OEL-M	300 ppm 880 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会 (許容濃度)
		8h-OEL-M	1,000 ppm	安衛則 / 濃度基準値
		TWA	1,000 ppm	ACGIH
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics	64742-49-0	OEL-M	200 ppm 820 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会 (許容濃度)
		8h-OEL-M	500 ppm	安衛則 / 濃度基準値
		TWA	400 ppm	ACGIH

# UBSアンダーボディーシール エクストラ 5 00ML

版番号 12.1 改訂日 11/26/2024 整理番号 10702360-00011 前回改訂日 06/23/2024 初回作成日 11/24/2016

		STEL	500 ppm	ACGIH
Talc	14807-96-6	OEL-M (吸入性粉塵)	1 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会 (許容濃度)
		OEL-M (総粉塵)	4 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会 (許容濃度)
		TWA (呼吸濃度)	2 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH
Chlorite-group minerals	1318-59-8	OEL-M (吸入性粉じん)	1 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会 (許容濃度)
		OEL-M (総粉じん)	4 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会 (許容濃度)
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane	92128-66-0	OEL-M (ミスト)	3 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会 (許容濃度)
	詳細情報: 発がん物質, 「第1群」はヒトに対して発がん性があると判断できる物質である. この群に分類される物質は, 疫学研究からの十分な証拠がある.			
Ethyl acetate	141-78-6	ACL	200 ppm	安衛法 (管理濃度)
		OEL-M	200 ppm 720 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会 (許容濃度)
		TWA	400 ppm	ACGIH
Cyclohexane	110-82-7	OEL-M	150 ppm 520 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会 (許容濃度)
		8h-OEL-M	100 ppm	安衛則 / 濃度基準値
		TWA	100 ppm	ACGIH
Carbon black	1333-86-4	OEL-M (吸入性粉じん)	1 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会 (許容濃度)
	詳細情報: 発がん物質, 「第2群B」に分類される物質は, 証拠が比較的十分でない物質, すなわち, 疫学研究からの証拠が限定的であり, 動物実験からの証拠が十分でない. または, 疫学研究からの証拠はないが, 動物実験からの証拠が十分である.			
		OEL-M (総粉じん)	4 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会 (許容濃度)



UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
00ML

版番号 12.1 改訂日 11/26/2024 整理番号 10702360-00011 前回改訂日 06/23/2024 初回作成日 11/24/2016

<p>詳細情報: 発がん物質, 「第2群B」に分類される物質は, 証拠が比較的十分でない物質, すなわち, 疫学研究からの証拠が限定的であり, 動物実験からの証拠が十分でない. または, 疫学研究からの証拠はないが, 動物実験からの証拠が十分である.</p>				
		8h-OEL-M (レスピラブル粒子として)	0.3 mg/m <sup>3</sup>	安衛則 / 濃度基準値
		TWA (吸入濃度)	3 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH
エタノール	64-17-5	STEL	1,000 ppm	ACGIH
Butan-1-ol	71-36-3	ACL	25 ppm	安衛法 (管理濃度)
		OEL-C	50 ppm 150 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会 (許容濃度)
<p>詳細情報: 経皮吸収</p>				
		TWA	20 ppm	ACGIH
Formaldehyde	50-00-0	ACL	0.1 ppm	安衛法 (管理濃度)
		OEL-M	0.1 ppm 0.12 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会 (許容濃度)
<p>詳細情報: 気道感作性物質, 第2群 人間に対しておそらく感作性があると考えられる物質., 皮膚感作性物質, 第1群 人間に対して明らかに感作性がある物質., 発がん物質, 「第2群A」に分類される物質は, 証拠が比較的十分な物質で, 疫学研究からの証拠が限定的であるが, 動物実験からの証拠が十分である.</p>				
		OEL-C	0.2 ppm 0.24 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会 (許容濃度)
<p>詳細情報: 気道感作性物質, 第2群 人間に対しておそらく感作性があると考えられる物質., 皮膚感作性物質, 第1群 人間に対して明らかに感作性がある物質., 発がん物質, 「第2群A」に分類される物質は, 証拠が比較的十分な物質で, 疫学研究からの証拠が限定的であるが, 動物実験からの証拠が十分である.</p>				
		TWA	0.1 ppm	ACGIH
		STEL	0.3 ppm	ACGIH

生物学的職業暴露限度

成分	CAS 番号	対象物質	生物学的試料	試料採取時期	許容濃度	出典
シクロヘキサン	110-82-7	1,2 - シクロヘキサン	尿	週の後半の作業終	50 mg/g-Cr	ACGIH BEI

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
00ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

	ジオール	了時		
<b>設備対策</b>	: 作業場における曝露濃度を最低限に抑えること。 十分な換気ができない場合は、局所排気装置を使用してください。 局所ばく露の可能性の評価により低減があった場合、防爆排気装置を備えた場所でのみ使用してください。			
<b>保護具</b>				
呼吸用保護具	: 適切な局所排気装置が利用できない場合、またはばく露評価で推奨ガイドラインの範囲外のばく露が示された場合は、呼吸保護器具を使用しましょう。			
フィルタータイプ	: 自給式呼吸器			
手の保護具				
材質	: フッ素ゴム			
破過時間	: > 480 min			
手袋の厚さ	: >= 0.12 mm			
備考	: 危険物質の濃度や量により、作業場に合った化学物質防護手袋を選ぶこと。特殊作業に使用する上記の手袋の耐化学物質性を手袋の製造元に問い合わせることを推奨する。休憩前や終業時には手を洗う。			
眼の保護具	: 次の個人保護具を着用する: 保護眼鏡			
皮膚及び身体の保護具	: 化学的耐性データおよび局所における曝露可能性の評価に基づいて適切な保護衣を選択すること。 次の個人保護具を着用する: 爆発性雰囲気または引火の危険性があることが評価で示された場合は、難燃性帯電防止保護服を使用してください。 不浸透性の保護衣（手袋、前掛け、長靴など）を使用することで皮膚への接触を避ける。			

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: エアゾール
色	: 黒色

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O OML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

---

臭い : 特異臭

臭いのしきい(閾)値 : データなし

融点/凝固点 : データなし

沸点又は初留点及び沸騰範囲 : 非該当

可燃性(固体、気体) : 極めて可燃性の高いエアゾール。

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界  
爆発範囲の上限/可燃上限 : 18.0 % (V)  
値

爆発範囲の下限/可燃下限 : 0.6 % (V)  
値

引火点 : -20 ° C

発火点はエアロゾル缶の中に液体が入っている時のみ有効です。

分解温度 : データなし

推進剤 : ジメチルエーテル

pH : データなし

蒸発速度 : 非該当

自然発火温度 : > 200 ° C

粘度  
動粘度(動粘性率) : 非該当

溶解度  
水溶性 : 非混和

n-オクタノール/水分配係数 : 非該当  
(log 値)

蒸気圧 : 573 hPa (20 ° C)

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O OML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

密度及び／又は相対密度  
密度 : 0.814 g/cm<sup>3</sup> (20 ° C)  
方法: DIN (ドイツ工業規格) 51757

相対ガス密度 : 非該当

爆発特性 : 爆発性なし

酸化特性 : 本製品は酸化性物質としては分類されない。

粒子特性  
粒子サイズ : 非該当

**10. 安定性及び反応性**

反応性 : 反応性危険としては分類されない。

化学的安定性 : 通常の状態では安定。

危険有害反応可能性 : 極めて可燃性の高いエアゾール。  
蒸気は空気と爆発性混合物を形成することがある。  
蒸気圧が高いため温度が上昇すると容器が破裂する危険がある。  
強い酸化剤と反応することがある。

避けるべき条件 : 熱、炎、火花。

混触危険物質 : 酸化剤

危険有害な分解生成物 : 危険有害な分解生成物は知られていない。

**11. 有害性情報**

可能性のある暴露経路の情報 : 吸入  
皮膚接触  
摂取  
眼に入った場合

**急性毒性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O OML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

**成分:****ジメチルエーテル:**

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット): 164000 ppm  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 気体

**ペンタン:**

急性毒性 (経口) : LD50 (ラット): > 2,000 mg/kg  
方法: OECD 試験ガイドライン 401  
アセスメント: この物質または混合物は急性の経口毒性は無い。

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット): > 20 mg/l  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 蒸気  
方法: OECD 試験ガイドライン 403  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**炭化水素、C7、n-アルカン、イソアルカン、環状物:**

急性毒性 (経口) : LD50 (ラット): > 5,840 mg/kg  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット): > 23.3 mg/l  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 蒸気  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

急性毒性 (経皮) : LD50 (ラット): > 2,800 mg/kg  
アセスメント: この物質または混合物は急性の皮膚毒性は無い。  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**亜塩素酸塩系鉱物:**

急性毒性 (経口) : LD50 (ラット): > 2,000 mg/kg  
方法: OECD 試験ガイドライン 401  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット): > 5.01 mg/l  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 粉じん/ミスト  
方法: OECD 試験ガイドライン 436  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
00ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

急性毒性（経皮） : LD50 (ウサギ): > 2,000 mg/kg  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**タルク:**

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**炭化水素, C6-C7, n-アルケン, イソアルケン, 循環性, <5% n-ヘキサン:**

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg

急性毒性（吸入） : LC50 (ラット): > 25.2 mg/l  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 蒸気

急性毒性（経皮） : LD50 (ウサギ): > 2,000 mg/kg

**酢酸エチル:**

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg

急性毒性（吸入） : LC50 (ラット): > 22.5 mg/l  
曝露時間: 6 h  
試験環境: 蒸気  
アセスメント: この物質または混合物は急性の吸入毒性は無い。

急性毒性（経皮） : LD50 (ウサギ): > 20,000 mg/kg

**炭化水素, C7-C9, n-アルカン, イソアルカン, 環状物:**

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg

急性毒性（吸入） : LC50 (ラット): > 23.3 mg/l  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 蒸気

急性毒性（経皮） : LD50 (ラット): > 2,800 mg/kg  
アセスメント: この物質または混合物は急性の皮膚毒性は無い。

**シクロヘキサン:**

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O OML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

- 急性毒性（吸入） : LC50 (ラット): > 19.07 mg/l  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 蒸気
- 急性毒性（経皮） : LD50 (ウサギ): > 2,000 mg/kg  
アセスメント: この物質または混合物は急性の皮膚毒性は無い。
- 炭化水素類、C9、芳香族化合物:**
- 急性毒性（経口） : LD50 (ラット, メス): 3,492 mg/kg
- 急性毒性（吸入） : LC50 (ラット): > 6.193 mg/l  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 蒸気  
アセスメント: この物質または混合物は急性の吸入毒性は無い。
- 急性毒性（経皮） : LD50 (ウサギ): > 3,160 mg/kg  
アセスメント: この物質または混合物は急性の皮膚毒性は無い。
- カーボンブラック:**
- 急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 10,000 mg/kg
- エタノール:**
- 急性毒性（経口） : LD50 (ラット): 10,470 mg/kg  
方法: OECD 試験ガイドライン 401
- 急性毒性（吸入） : LC50 (ラット, オス): 116.9 mg/l  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 蒸気
- 急性毒性（経皮） : LD50 (ウサギ): > 15,800 mg/kg
- ブタン-1-オール:**
- 急性毒性（経口） : LD50 (ラット, メス): 790 mg/kg
- 急性毒性（吸入） : LC50 (ラット): > 17.76 mg/l  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 蒸気  
アセスメント: この物質または混合物は急性の吸入毒性は無い。

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O OML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

急性毒性（経皮） : LD50 (ウサギ, オス): 3, 430 mg/kg

**ホルムアルデヒド:**

急性毒性（経口） : 急性毒性推定値: 100 mg/kg  
方法: 専門家の判断  
備考: 国または地域の規制に基づいています。

急性毒性（吸入） : 急性毒性推定値: (ラット): 100 ppm  
曝露時間: 4 h  
試験環境: 気体  
方法: 専門家の判断

急性毒性（経皮） : LD50 (ウサギ): 270 mg/kg

**皮膚腐食性／刺激性**

皮膚刺激。

**成分:****ペンタン:**

種 : ウサギ  
結果 : 皮膚刺激なし

アセスメント : 繰り返し曝露すると、皮膚乾燥またはひび割れの発生可能性。

**炭化水素、C7、n-アルカン、イソアルカン、環状物:**

種 : ウサギ  
結果 : 皮膚刺激性  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

**亜塩素酸塩系鉱物:**

種 : ウサギ  
結果 : 皮膚刺激なし  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

**タルク:**

種 : ウサギ  
結果 : 皮膚刺激なし

**炭化水素、C6-C7, n-アルケン, イソアルケン, 循環性, <5% n-ヘキサン:**

種 : ウサギ



UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O OML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

---

方法 : OECD 試験ガイドライン 404  
結果 : 皮膚刺激性

**酢酸エチル:**

種 : ウサギ  
結果 : 皮膚刺激性なし

アセスメント : 繰り返し曝露すると、皮膚乾燥またはひび割れの発生可能性。

**炭化水素、C7-C9、n-アルカン、イソアルカン、環状物:**

種 : ウサギ  
方法 : OECD 試験ガイドライン 404  
結果 : 皮膚刺激性なし

アセスメント : 繰り返し曝露すると、皮膚乾燥またはひび割れの発生可能性。

**シクロヘキサン:**

種 : ウサギ  
結果 : 皮膚刺激性

**炭化水素類、C9、芳香族化合物:**

アセスメント : 繰り返し曝露すると、皮膚乾燥またはひび割れの発生可能性。

**カーボンブラック:**

種 : ウサギ  
結果 : 皮膚刺激性なし

**エタノール:**

種 : ウサギ  
方法 : OECD 試験ガイドライン 404  
結果 : 皮膚刺激性なし

**ブタン-1-オール:**

種 : ウサギ  
結果 : 皮膚刺激性

**ホルムアルデヒド:**

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
00ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

---

結果 : 3分~1時間接触すると腐食性がある  
備考 : 国または地域の規制に基づいています。

**眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

**成分:****ペンタン:**

種 : ウサギ  
結果 : 眼への刺激なし  
方法 : OECD 試験ガイドライン 405

**炭化水素、C7、n-アルカン、イソアルカン、環状物:**

種 : ウサギ  
結果 : 眼への刺激なし  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

**亜塩素酸塩系鉱物:**

種 : ウサギ  
結果 : 眼への刺激なし  
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

**タルク:**

種 : ウサギ  
結果 : 眼への刺激なし

**炭化水素、C6-C7、n-アルケン、イソアルケン、循環性、<5% n-ヘキサン:**

種 : ウサギ  
結果 : 眼への刺激なし

**酢酸エチル:**

種 : ウサギ  
結果 : 眼への刺激なし  
方法 : OECD 試験ガイドライン 405

**炭化水素、C7-C9、n-アルカン、イソアルカン、環状物:**

種 : ウサギ  
結果 : 眼への刺激なし

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
00ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

---

**シクロヘキサン:**

種	: ウサギ
結果	: 眼への刺激なし

**炭化水素類、C9、芳香族化合物:**

種	: ウサギ
結果	: 眼への刺激なし

**カーボンブラック:**

種	: ウサギ
結果	: 眼への刺激なし
方法	: OECD 試験ガイドライン 405

**エタノール:**

種	: ウサギ
結果	: 眼への刺激、21 日以内に回復
方法	: OECD 試験ガイドライン 405

**ブタン-1-オール:**

種	: ウサギ
結果	: 眼に対する不可逆的影響
方法	: OECD 試験ガイドライン 405

**ホルムアルデヒド:**

結果	: 眼に対する不可逆的影響
備考	: 皮膚腐食性に基づく。

**呼吸器感作性又は皮膚感作性****皮膚感作性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

**呼吸器感作性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

**成分:****ペンタン:**

試験タイプ	: マキシマイゼーション試験
暴露の主経路	: 皮膚接触
種	: モルモット
結果	: 陰性

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
00ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

---

**炭化水素、C7、n-アルカン、イソアルカン、環状物:**

試験タイプ	: マキシマイゼーション試験
暴露の主経路	: 皮膚接触
種	: モルモット
結果	: 陰性
備考	: 類似する物質から得られたデータに基づく

**亜塩素酸塩系鉱物:**

試験タイプ	: 局所リンパ節増殖試験 (LLNA)
暴露の主経路	: 皮膚接触
種	: マウス
方法	: OECD 試験ガイドライン 429
結果	: 陰性
備考	: 類似する物質から得られたデータに基づく

**タルク:**

暴露の主経路	: 皮膚接触
種	: ヒト
結果	: 陰性

**炭化水素、C6-C7、n-アルケン、イソアルケン、循環性、<5% n-ヘキサン:**

試験タイプ	: ビューラー法
暴露の主経路	: 皮膚接触
種	: モルモット
結果	: 陰性

**酢酸エチル:**

試験タイプ	: マキシマイゼーション試験
暴露の主経路	: 皮膚接触
種	: モルモット
方法	: OECD 試験ガイドライン 406
結果	: 陰性

**炭化水素、C7-C9、n-アルカン、イソアルカン、環状物:**

試験タイプ	: マキシマイゼーション試験
暴露の主経路	: 皮膚接触
種	: モルモット
結果	: 陰性

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O OML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

**シクロヘキサン:**

試験タイプ	: ビューラー法
暴露の主経路	: 皮膚接触
種	: モルモット
結果	: 陰性

**炭化水素類、C9、芳香族化合物:**

試験タイプ	: マキシマイゼーション試験
暴露の主経路	: 皮膚接触
種	: モルモット
方法	: OECD 試験ガイドライン 406
結果	: 陰性

**カーボンブラック:**

試験タイプ	: ビューラー法
暴露の主経路	: 皮膚接触
種	: モルモット
方法	: OECD 試験ガイドライン 406
結果	: 陰性

**エタノール:**

試験タイプ	: マウス耳腫脹試験 (MEST)
暴露の主経路	: 皮膚接触
種	: マウス
結果	: 陰性

**ブタン-1-オール:**

試験タイプ	: 局所リンパ節増殖試験 (LLNA)
暴露の主経路	: 皮膚接触
種	: マウス
結果	: 陰性

**ホルムアルデヒド:**

試験タイプ	: ヒト反復障害パッチテスト (HRIPT)
暴露の主経路	: 皮膚接触
種	: ヒト
結果	: 陽性

アセスメント	: 人間の皮膚に高率の過敏性が発現する可能性または証拠がある。
--------	---------------------------------

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
00ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

**生殖細胞変異原性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

**成分:****ジメチルエーテル:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)  
方法: OECD 試験ガイドライン 471  
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 染色体異常試験  
方法: OECD 試験ガイドライン 473  
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験  
方法: OECD 試験ガイドライン 476  
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: キイロシヨウジョウバエにおける伴性劣性致死試験 (in vivo)  
投与経路: 吸入(ガス)  
結果: 陰性

**ペンタン:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: in vitro 染色体異常試験  
方法: 指令 67/548/EEC, Annex V, B. 10.  
結果: 陰性

試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)  
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)  
種: ラット  
投与経路: 吸入(蒸気)  
方法: 指令 67/548/EEC, Annex V, B. 12.  
結果: 陰性

**炭化水素、C7、n-アルカン、イソアルカン、環状物:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: in vitro 染色体異常試験  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
00ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験  
方法: OECD 試験ガイドライン 476  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**亜塩素酸塩系鉱物:**

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 変異原性 (in vivo 哺乳類骨髄細胞遺伝学的試験、染色体分析)  
種: ラット  
投与経路: 飲み込んだ場合  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**タルク:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: DNA 損傷と修復、哺乳動物細胞の不定期 DNA 合成 (in vitro)  
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: in vitro 染色体異常試験  
種: ラット  
投与経路: 飲み込んだ場合  
結果: 陰性

**炭化水素, C6-C7, n-アルケン, イソアルケン, 循環性, <5% n-ヘキサン:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)  
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)  
種: ラット  
投与経路: 吸入 (蒸気)  
方法: OPPTS 870.5395  
結果: 陰性

**酢酸エチル:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)  
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 染色体異常試験  
結果: 陰性

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O OML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)  
種: ハムスター  
投与経路: 飲み込んだ場合  
結果: 陰性

**炭化水素、C7-C9、n-アルカン、イソアルカン、環状物:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)  
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)  
種: マウス  
投与経路: 飲み込んだ場合  
結果: 陰性

**シクロヘキサン:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験  
結果: 陰性

試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)  
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験  
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 変異原性 (in vivo 哺乳類骨髄細胞遺伝学的試験、染色体分析)  
種: ラット  
投与経路: 吸入 (蒸気)  
結果: 陰性

**炭化水素類、C9、芳香族化合物:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: in vitro 染色体異常試験  
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 変異原性 (in vivo 哺乳類骨髄細胞遺伝学的試験、染色体分析)



UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O OML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

---

種: ラット  
投与経路: 吸入(蒸気)  
結果: 陰性

**カーボンブラック:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)  
方法: OECD 試験ガイドライン 471  
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験  
方法: OECD 試験ガイドライン 476  
結果: 陰性

試験タイプ: 哺乳動物細胞を用いる in vitro 姉妹染色分体交換試験  
方法: OECD 試験ガイドライン 479  
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 小核試験  
方法: OECD 試験ガイドライン 487  
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: キイロショウジョウバエにおける伴性劣性致死試験 (in vivo)  
種: *Drosophila melanogaster* (キイロショウジョウバエ)  
投与経路: 飲み込んだ場合  
方法: OECD 試験ガイドライン 477  
結果: 陰性

**エタノール:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)  
方法: OECD 試験ガイドライン 471  
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験  
方法: OECD 試験ガイドライン 476  
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 染色体異常試験  
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)  
種: ラット

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
00ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/23/2024  
12.1 11/26/2024 10702360-00011 初回作成日: 11/24/2016

---

投与経路: 飲み込んだ場合  
結果: 陰性

**ブタン-1-オール:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)  
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験  
方法: OECD 試験ガイドライン 476  
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 染色体異常試験  
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)  
種: マウス  
投与経路: 飲み込んだ場合  
方法: OECD 試験ガイドライン 474  
結果: 陰性

**ホルムアルデヒド:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)  
結果: 陽性

試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験  
結果: 陽性

試験タイプ: in vitro 染色体異常試験  
結果: 陽性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳類 生体内アルカリコメットアッセイ  
種: マウス  
投与経路: 吸入  
結果: 陽性

生殖細胞変異原性 - アセスメント : in vivo 哺乳類体細胞変異原性試験で陽性反応。

**発がん性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
00ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

**成分:****ジメチルエーテル:**

種	: ラット
投与経路	: 吸入(蒸気)
曝露時間	: 2年
結果	: 陰性

**亜塩素酸塩系鉱物:**

種	: ラット
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 103週
結果	: 陰性
備考	: 類似する物質から得られたデータに基づく

**タルク:**

種	: マウス
投与経路	: 吸入(粉じん/ミスト/煙)
曝露時間	: 2年
結果	: 陰性

**炭化水素, C6-C7, n-アルケン, イソアルケン, 循環性, <5% n-ヘキサン:**

種	: マウス
投与経路	: 皮膚接触
曝露時間	: 102週
結果	: 陰性

**カーボンブラック:**

種	: ラット
投与経路	: 吸入
曝露時間	: 24ヶ月
結果	: 陽性

種	: ラット
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 2年
結果	: 陰性

発がん性 - アセスメント : 証拠の重要性からすると、発がん性物質として分類されない

**ホルムアルデヒド:**

種	: ラット
---	-------

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
00ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

投与経路 : 吸入(ガス)  
曝露時間 : 28 ヶ月  
結果 : 陽性

発がん性 - アセスメント : 動物実験において発がん性について十分な証拠

**生殖毒性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

**成分:****ジメチルエーテル:**

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 生殖/発育毒性スクリーニングと反復投与毒性組み合わせ試験  
種: ラット  
投与経路: 吸入(蒸気)  
結果: 陰性

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育  
種: ラット  
投与経路: 吸入(蒸気)  
結果: 陰性

**ペンタン:**

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 二世世代生殖毒性試験  
種: ラット  
投与経路: 吸入(蒸気)  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育  
種: ラット  
投与経路: 飲み込んだ場合  
方法: OECD 試験ガイドライン 414  
結果: 陰性

**炭化水素、C7、n-アルカン、イソアルカン、環状物:**

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 二世世代生殖毒性試験  
種: ラット  
投与経路: 吸入(蒸気)  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精能力 / 初期胚発生

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
00ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

---

種: ラット  
投与経路: 吸入(蒸気)  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**亜塩素酸塩系鉱物:**

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育  
種: ラット  
投与経路: 飲み込んだ場合  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**タルク:**

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育  
種: ラット  
投与経路: 飲み込んだ場合  
結果: 陰性

**炭化水素, C6-C7, n-アルケン, イソアルケン, 循環性, <5% n-ヘキサン:**

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 二世代生殖毒性試験  
種: ラット  
投与経路: 吸入(蒸気)  
結果: 陰性

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育  
種: ラット  
投与経路: 吸入(蒸気)  
結果: 陰性

**酢酸エチル:**

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 二世代生殖毒性試験  
種: マウス  
投与経路: 飲み込んだ場合  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

種: ラット  
投与経路: 吸入(蒸気)  
結果: 陰性

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育  
種: ラット

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
00ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

---

投与経路: 吸入  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

試験タイプ: 受精卵および胎児発育  
種: マウス  
投与経路: 飲み込んだ場合  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**炭化水素、C7-C9、n-アルカン、イソアルカン、環状物:**

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 二世代生殖毒性試験  
種: ラット  
投与経路: 吸入(蒸気)  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育  
種: ラット  
投与経路: 吸入(蒸気)  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**シクロヘキサン:**

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 二世代生殖毒性試験  
種: ラット  
投与経路: 吸入(蒸気)  
結果: 陰性

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育  
種: ラット  
投与経路: 吸入(蒸気)  
結果: 陰性

**炭化水素類、C9、芳香族化合物:**

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 三世代生殖毒性試験  
種: ラット  
投与経路: 吸入(蒸気)  
結果: 陰性

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育  
種: マウス  
投与経路: 吸入(蒸気)

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O OML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

---

結果: 陰性

**カーボンブラック:**

胎児の発育への影響

: 試験タイプ: 受精卵および胎児発育  
種: ラット  
投与経路: 飲み込んだ場合  
方法: OECD 試験ガイドライン 414  
結果: 陰性

試験タイプ: 受精卵および胎児発育  
種: マウス  
投与経路: 吸入(粉じん/ミスト/煙)  
結果: 陰性

**エタノール:**

妊娠に対する影響

: 試験タイプ: 二世世代生殖毒性試験  
種: マウス  
投与経路: 飲み込んだ場合  
結果: 陰性

**ブタン-1-オール:**

妊娠に対する影響

: 試験タイプ: 二世世代生殖毒性試験  
種: ラット  
投与経路: 吸入(蒸気)  
方法: OECD 試験ガイドライン 416  
結果: 陰性  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

胎児の発育への影響

: 試験タイプ: 受精卵および胎児発育  
種: ラット  
投与経路: 飲み込んだ場合  
結果: 陰性

**ホルムアルデヒド:**

胎児の発育への影響

: 試験タイプ: 受精卵および胎児発育  
種: ラット  
投与経路: 吸入(ガス)  
結果: 陰性

**特定標的臓器毒性 (単回ばく露)**

眠気又はめまいのおそれ。

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
00ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

---

**成分:****ジメチルエーテル:**

アセスメント : 眠気又はめまいのおそれ。

**ペンタン:**

アセスメント : 眠気又はめまいのおそれ。

**炭化水素、C7、n-アルカン、イソアルカン、環状物:**

アセスメント : 眠気又はめまいのおそれ。

**炭化水素、C6-C7、n-アルケン、イソアルケン、循環性、<5% n-ヘキサン:**

アセスメント : 眠気又はめまいのおそれ。

**酢酸エチル:**

アセスメント : 眠気又はめまいのおそれ。

**炭化水素、C7-C9、n-アルカン、イソアルカン、環状物:**

アセスメント : 眠気又はめまいのおそれ。

**シクロヘキサン:**

アセスメント : 眠気又はめまいのおそれ。

**炭化水素類、C9、芳香族化合物:**

アセスメント : 眠気又はめまいのおそれ。

アセスメント : 呼吸器への刺激のおそれ。

**ブタン-1-オール:**

アセスメント : 呼吸器への刺激のおそれ。

アセスメント : 眠気又はめまいのおそれ。

**ホルムアルデヒド:**

アセスメント : 呼吸器への刺激のおそれ。

**特定標的臓器毒性（反復ばく露）**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。



UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O OML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

## 反復投与毒性

## 成分:

## ジメチルエーテル:

種	: ラット
NOAEL	: 47.11 mg/l
投与経路	: 吸入(蒸気)
曝露時間	: 2 年

## ペンタン:

種	: ラット
NOAEL	: > 6700 ppm
投与経路	: 吸入(ガス)
曝露時間	: 13 週
方法	: OECD 試験ガイドライン 413

## 炭化水素、C7、n-アルカン、イソアルカン、環状物:

種	: ラット
NOAEL	: 12.47 mg/l
投与経路	: 吸入
曝露時間	: 90 Days
備考	: 類似する物質から得られたデータに基づく

## 炭化水素、C6-C7, n-アルケン, イソアルケン, 循環性, &lt;5% n-ヘキサン:

種	: ラット
NOAEL	: > 20 mg/l
投与経路	: 吸入(蒸気)
曝露時間	: 13 週

## 酢酸エチル:

種	: ラット
NOAEL	: 900 mg/kg
LOAEL	: 3,600 mg/kg
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 90 Days

種	: ラット
NOAEL	: 1.28 mg/l
LOAEL	: 2.75 mg/kg
投与経路	: 吸入(蒸気)
曝露時間	: 94 Days

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O O ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

---

**炭化水素、C7-C9、n-アルカン、イソアルカン、環状物:**

種	: ラット
NOAEL	: 5.8 mg/l
投与経路	: 吸入(蒸気)
曝露時間	: 13 週

**シクロヘキサン:**

種	: ラット
NOAEL	: 24.08 mg/l
投与経路	: 吸入(蒸気)
曝露時間	: 90 Days

**炭化水素類、C9、芳香族化合物:**

種	: ラット, メス
NOAEL	: 900 mg/m <sup>3</sup>
投与経路	: 吸入(蒸気)
曝露時間	: 12 ヶ月
備考	: 類似する物質から得られたデータに基づく

**エタノール:**

種	: ラット
NOAEL	: 1,730 mg/kg
LOAEL	: 3,200 mg/kg
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 90 Days

**ブタン-1-オール:**

種	: ラット
NOAEL	: 125 mg/kg
LOAEL	: 500 mg/kg
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 13 週

種	: ラット
NOAEL	: > 1 mg/l
投与経路	: 吸入(蒸気)
曝露時間	: 13 週
備考	: 類似する物質から得られたデータに基づく

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
00ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

---

**誤えん有害性**

飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。

**製品:**

この物質または混合物は人が吸引すると毒性の危険があることが知られている。または、人による吸引毒性の危険を生じるものであると見なさなければならない。

**成分:****ペンタン:**

この物質または混合物は人が吸引すると毒性の危険があることが知られている。または、人による吸引毒性の危険を生じるものであると見なさなければならない。

**炭化水素、C7、n-アルカン、イソアルカン、環状物:**

この物質または混合物は人が吸引すると毒性の危険があることが知られている。または、人による吸引毒性の危険を生じるものであると見なさなければならない。

**炭化水素、C6-C7、n-アルケン、イソアルケン、循環性、<5% n-ヘキサン:**

この物質または混合物は人が吸引すると毒性の危険があることが知られている。または、人による吸引毒性の危険を生じるものであると見なさなければならない。

**炭化水素、C7-C9、n-アルカン、イソアルカン、環状物:**

この物質または混合物は人が吸引すると毒性の危険があることが知られている。または、人による吸引毒性の危険を生じるものであると見なさなければならない。

**シクロヘキサン:**

この物質または混合物は人が吸引すると毒性の危険があることが知られている。または、人による吸引毒性の危険を生じるものであると見なさなければならない。

**炭化水素類、C9、芳香族化合物:**

この物質または混合物は人が吸引すると毒性の危険があることが知られている。または、人による吸引毒性の危険を生じるものであると見なさなければならない。

**ブタン-1-オール:**

この物質または混合物は人による吸引毒性の危険を生じることを前提にもとづき懸念がある。

**人体に対する暴露体験****成分:****酢酸エチル:**

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
00ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

眼に入った場合 : 標的臓器: 目  
症状: 刺激性

## 12. 環境影響情報

## 生態毒性

## 成分:

## ジメチルエーテル:

魚毒性 : LC50 (Poecilia reticulata (グッピー)): > 4,100 mg/l  
曝露時間: 96 h

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 4,400 mg/l  
に対する毒性 曝露時間: 48 h

微生物に対する毒性 : EC10 (Pseudomonas putida (シュードモナス - プチダ)): >  
1,600 mg/l

## ペンタン:

魚毒性 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (ニジマス)): 4.26 mg/l  
曝露時間: 96 h

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 2.7 mg/l  
に対する毒性 曝露時間: 48 h

藻類/水生生物に対する毒性 : ErC50 (Scenedesmus capricornutum (淡水産藻)): 10.7 mg/l  
曝露時間: 72 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 201

最大無影響濃度 (Scenedesmus capricornutum (淡水産藻)):  
2.04 mg/l  
曝露時間: 72 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 201

## 環境毒性アセスメント

水生環境有害性 長期 (慢性) : 長期継続的影響によって水生生物に毒性。  
備考: 国または地域の規制に基づいています。

## 炭化水素、C7、n-アルカン、イソアルカン、環状物:

魚毒性 : LL50 (Oncorhynchus mykiss (ニジマス)): > 13.4 mg/l  
曝露時間: 96 h  
被験物質: 水性画分

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O OML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

方法: OECD 試験ガイドライン 203  
備考: 溶解度限界値における毒性無し

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EL50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 3 mg/l  
に対する毒性  
曝露時間: 48 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 202  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

藻類/水生生物に対する毒性 : EL50 (Senastrum capricornutum (緑藻)): > 10 - 100 mg/l  
曝露時間: 72 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 201  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

NOELR (Senastrum capricornutum (緑藻)): 0.1 mg/l  
曝露時間: 72 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 201  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 0.17 mg/l  
に対する毒性 (慢性毒性)  
曝露時間: 21 d  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 211  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**亜塩素酸塩系鉱物:**

魚毒性 : LL50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): > 100 mg/l  
曝露時間: 96 h  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EL50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 100 mg/l  
に対する毒性  
曝露時間: 96 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 202  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

藻類/水生生物に対する毒性 : EL50 (Desmodesmus subspicatus (緑藻)): > 100 mg/l  
曝露時間: 72 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 201  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

EL10 (Desmodesmus subspicatus (緑藻)): > 1 mg/l  
曝露時間: 72 h

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O O ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

方法: OECD 試験ガイドライン 201  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : NOELR (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 1 mg/l  
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 21 d  
方法: OECD 試験ガイドライン 211  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**タルク:**

魚毒性 : LC50 (Brachydanio rerio (ゼブラフィッシュ)): > 100,000 mg/l  
曝露時間: 24 h

**炭化水素, C6-C7, n-アルケン, イソアルケン, 循環性, <5% n-ヘキサン:**

魚毒性 : LL50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): 8.2 mg/l  
曝露時間: 96 h  
被験物質: 水性画分

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 4.5 mg/l  
に対する毒性 曝露時間: 48 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 202  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

藻類/水生生物に対する毒性 : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 3.1 mg/l  
曝露時間: 72 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 201  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 0.5 mg/l  
曝露時間: 72 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 201  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : NOELR (Daphnia magna (オオミジンコ)): 2.6 mg/l  
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 21 d  
方法: OECD 試験ガイドライン 211

**酢酸エチル:**

魚毒性 : LC50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): 220

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O OML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/23/2024  
12.1 11/26/2024 10702360-00011 初回作成日: 11/24/2016

mg/l  
曝露時間: 96 h

- ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 3,090 mg/l  
に対する毒性 曝露時間: 24 h  
方法: DIN (ドイツ工業規格) 38412
- 藻類/水生生物に対する毒性 : 最大無影響濃度 (Desmodesmus subspicatus (緑藻)): > 100  
mg/l  
曝露時間: 72 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 201
- 魚毒性 (慢性毒性) : 最大無影響濃度 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノ  
ウ)): > 1 - 9.65 mg/l  
曝露時間: 32 d
- ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 2.4 mg/l  
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 24 d
- 微生物に対する毒性 : EC10 (Photobacterium phosphoreum (フォトバクテリウム - ホ  
スホレウム)): 1,650 mg/l  
曝露時間: 0.25 h
- 炭化水素、C7-C9、n-アルカン、イソアルカン、環状物:**
- 魚毒性 : LL50 (Oncorhynchus mykiss (ニジマス)): 3 - 10 mg/l  
曝露時間: 96 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 203
- ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EL50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 4.6 - 10 mg/l  
に対する毒性 曝露時間: 48 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 202
- 藻類/水生生物に対する毒性 : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 10 - 30  
mg/l  
曝露時間: 72 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 201
- NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 10 mg/l  
曝露時間: 72 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 201
- ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 0.17 mg/l  
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 21 d

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O OML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 211

**シクロヘキサン:**

魚毒性 : LC50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): 4.53 mg/l  
曝露時間: 96 h

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 0.9 mg/l  
に対する毒性 曝露時間: 48 h

藻類/水生生物に対する毒性 : 最大無影響濃度 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 0.94 mg/l  
曝露時間: 72 h

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 9.32 mg/l  
曝露時間: 72 h

M-ファクター (水生環境有害 : 1  
性 短期 (急性))

**炭化水素類、C9、芳香族化合物:**

魚毒性 : LL50 (Oncorhynchus mykiss (ニジマス)): 9.2 mg/l  
曝露時間: 96 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 203

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EL50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 3.2 mg/l  
に対する毒性 曝露時間: 48 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 202

藻類/水生生物に対する毒性 : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 7.9 mg/l  
曝露時間: 72 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 201

NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 0.22 mg/l  
曝露時間: 72 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 201

微生物に対する毒性 : EC50: > 99 mg/l  
曝露時間: 10 min



UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
00ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

**カーボンブラック:**

魚毒性 : LL50 (Danio rerio (ゼブラフィッシュ)): > 1,000 mg/l  
曝露時間: 96 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 203

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EL50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 5,600 mg/l  
に対する毒性 曝露時間: 24 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 202

藻類/水生生物に対する毒性 : EL10 (Desmodesmus subspicatus (緑藻)): > 10,000 mg/l  
曝露時間: 72 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 201

EL50 (Desmodesmus subspicatus (緑藻)): > 10,000 mg/l  
曝露時間: 72 h  
被験物質: 水性画分  
方法: OECD 試験ガイドライン 201

**エタノール:**

魚毒性 : LC50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): 14,200 mg/l  
曝露時間: 96 h

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Ceriodaphnia dubia (ミジンコ)): 5,012 mg/l  
に対する毒性 曝露時間: 48 h

藻類/水生生物に対する毒性 : ErC50 (Chlorella vulgaris (淡水藻)): 275 mg/l  
曝露時間: 72 h

EC10 (Chlorella vulgaris (淡水藻)): 11.5 mg/l  
曝露時間: 72 h

魚毒性 (慢性毒性) : 最大無影響濃度 (Oryzias latipes (和メダカ)): >= 79 mg/l  
曝露時間: 100 d

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 9.6 mg/l  
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 9 d

微生物に対する毒性 : EC50 (Protozoa (原生動物)): 5,800 mg/l  
曝露時間: 4 h

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O O ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

**ブタン-1-オール:**

- 魚毒性 : LC50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): 1,376 mg/l  
曝露時間: 96 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 203
- ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 1,328 mg/l  
に対する毒性  
曝露時間: 48 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 202
- 藻類/水生生物に対する毒性 : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (淡水性緑藻)): 225 mg/l  
曝露時間: 96 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 201
- EC10 (Raphidocelis subcapitata (淡水性緑藻)): 134 mg/l  
曝露時間: 96 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 201
- ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 4.1 mg/l  
に対する毒性 (慢性毒性)  
曝露時間: 21 d  
方法: OECD 試験ガイドライン 211
- 微生物に対する毒性 : EC10 (Pseudomonas putida (シュードモナス - プチダ)): 2,476 mg/l  
曝露時間: 17 h  
方法: DIN 38 412 Part 8

**ホルムアルデヒド:**

- 魚毒性 : LC50 (Morone saxatilis (ストライプドバス)): 6.7 mg/l  
曝露時間: 96 h
- ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia pulex (ミジンコ)): 5.8 mg/l  
に対する毒性  
曝露時間: 48 h
- 藻類/水生生物に対する毒性 : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (緑藻)): 4.89 mg/l  
曝露時間: 72 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 201
- ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 1.04 mg/l  
に対する毒性 (慢性毒性)  
曝露時間: 21 d  
方法: OECD 試験ガイドライン 211
- 微生物に対する毒性 : EC50 (活性汚泥): 19 mg/l  
曝露時間: 3 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 209

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O OML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

---

**残留性・分解性****成分:****ジメチルエーテル:**

生分解性 : 結果: 易分解性ではない。  
生分解: 5 %  
曝露時間: 28 d  
方法: OECD 試験ガイドライン 301D

**ペンタン:**

生分解性 : 結果: 易分解性。  
生分解: 87 %  
曝露時間: 28 d

**炭化水素、C7、n-アルカン、イソアルカン、環状物:**

生分解性 : 結果: 易分解性。  
方法: OECD 試験ガイドライン 301F  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**炭化水素、C6-C7、n-アルケン、イソアルケン、循環性、<5% n-ヘキサン:**

生分解性 : 結果: 易分解性。  
生分解: 77.05 %  
曝露時間: 28 d  
方法: OECD 試験ガイドライン 301F

**酢酸エチル:**

生分解性 : 結果: 易分解性。  
生分解: 69 %  
曝露時間: 20 d

**炭化水素、C7-C9、n-アルカン、イソアルカン、環状物:**

生分解性 : 結果: 易分解性。  
生分解: 81 %  
曝露時間: 28 d  
方法: OECD 試験ガイドライン 301F  
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**シクロヘキサン:**

生分解性 : 結果: 易分解性。

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O OML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

生分解: 77 %  
曝露時間: 28 d  
方法: OECD 試験ガイドライン 301F

**炭化水素類、C9、芳香族化合物:**

生分解性 : 結果: 易分解性。  
生分解: 78 %  
曝露時間: 28 d  
方法: OECD 試験ガイドライン 301F

**エタノール:**

生分解性 : 結果: 易分解性。  
生分解: 84 %  
曝露時間: 20 d

**ブタン-1-オール:**

生分解性 : 結果: 易分解性。  
生分解: 92 %  
曝露時間: 20 d

**ホルムアルデヒド:**

生分解性 : 結果: 易分解性。  
生分解: 99 %  
曝露時間: 28 d  
方法: OECD テスト ガイドライン 301A

**生体蓄積性****成分:****ジメチルエーテル:**

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 0.2  
(log 値)

**ペンタン:**

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 3.45  
(log 値)

**炭化水素、C7、n-アルカン、イソアルカン、環状物:**

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: > 4  
(log 値) 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O OML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

---

**炭化水素, C6-C7, n-アルケン, イソアルケン, 循環性, <5% n-ヘキサン:**

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 4  
(log 値) 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**酢酸エチル:**

生体蓄積性 : 種: Leuciscus idus (コイの一種)  
生物濃縮因子 (BCF) : 30

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 0.68  
(log 値)

**炭化水素, C7-C9, n-アルカン, イソアルカン, 環状物:**

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: > 4  
(log 値) 備考: 専門家の判断

**シクロヘキサン:**

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 3.44  
(log 値)

**炭化水素類, C9, 芳香族化合物:**

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 3.7 - 4.5  
(log 値)

**エタノール:**

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: -0.35  
(log 値)

**ブタン-1-オール:**

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 1  
(log 値) 方法: OECD 試験ガイドライン 117

**ホルムアルデヒド:**

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 0.35  
(log 値) 備考: 計算

**土壌中の移動性**

データなし

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
00ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

## オゾン層への有害性

非該当

## 他の有害影響

データなし

## 13. 廃棄上の注意

## 廃棄方法

- 残余廃棄物 : 地方自治体の規制に従い処分する。  
廃棄物を下水へ排出してはならない。
- 汚染容器及び包装 : 空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、認可を受けた廃棄物処理業者に委託する。  
残留物の残る空の容器は危険な可能性があります。  
このような容器に圧力をかけたり、切ったり、はんだ付けしたり、ロウ付けしたり、ドリルで穴をあけたり、曲げたり、熱や炎、火花もしくはそのほかの可燃性物質にさらさないでください。爆発や死傷事故を引き起こす可能性があります。  
特に指定が無い場合、未使用品として廃棄する。  
エアゾール缶は（圧縮ガスを含め）噴霧し切って完全に空にすること。

## 14. 輸送上の注意

## 国際規制

## 陸上輸送 (UNRTDG)

- 国連番号 (UN number) : UN 1950  
国連輸送名 (Proper shipping name) : AEROSOLS  
国連分類 (Class) : 2.1  
容器等級 (Packing group) : 規制による割り当て無し  
ラベル (Labels) : 2.1  
環境有害性 : 該当

## 航空輸送 (IATA-DGR)

- UN/ID 番号 (UN/ID number) : UN 1950  
国連輸送名 (Proper shipping name) : Aerosols, flammable  
国連分類 (Class) : 2.1  
容器等級 (Packing group) : 規制による割り当て無し  
ラベル (Labels) : Flammable Gas  
梱包指示 (貨物機) (Pack- : 203

# UBSアンダーボディーシール エクストラ 5 O OML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/23/2024  
12.1 11/26/2024 10702360-00011 初回作成日: 11/24/2016

ing instruction (cargo air-  
craft))

梱包指示 (旅客機) (Pack- : 203  
ing instruction (passenger  
aircraft))

### 海上輸送 (IMDG-Code)

国連番号 (UN number) : UN 1950  
国連輸送名 (Proper shipping : AEROSOLS  
name) (Pentane, Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes,  
cyclics)  
国連分類 (Class) : 2.1  
容器等級 (Packing group) : 規制による割り当て無し  
ラベル (Labels) : 2.1  
EmS コード (EmS Code) : F-D, S-U  
海洋汚染物質 (該当・非該当) : 該当  
(Marine pollutant)

**MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)**  
供給された状態の製品には非該当。

### 国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

### 特別の安全対策

ここに提供されている輸送分類は、情報の目的だけのために、本安全データシートの中で解説されるように開梱された材料の特性のみに基づいています。輸送分類は、交通手段、パッケージサイズと地域や地方の規則の変更により、変更される可能性があります。

緊急時応急措置指針番号 : 126

## 15. 適用法令

### 関連法規

#### 消防法

第四類, 第一石油類, 非水溶性液体, (200 リットル), 危険等級 II, (ガスを抜いた後の残留物はこの分類に相当する)

#### 化審法

優先評価化学物質

化学名	番号
酢酸エチル	278
シクロヘキサン	96
1-ブタノール	124
ホルムアルデヒド	25

# UBSアンダーボディーシール エクストラ 5 00ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/23/2024  
12.1 11/26/2024 10702360-00011 初回作成日: 11/24/2016

## 労働安全衛生法

### 製造等が禁止される有害物

非該当

### 製造の許可を受けるべき有害物

非該当

### 健康障害防止指針公表物質

非該当

### 変異原性の認められた化学物質（既存化学物質）

非該当

### 変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）

非該当

### 名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第 57 条の 2（施行令別表第 9）

化学名	含有量 (%)	備考
ジメチルエーテル	>=30 - <40	2026 年 4 月 1 日以降
ペンタン	>=10 - <20	-
ヘプタン	>=10 - <20	-
滑石（タルク）（アスベスト、石英を含まず）	>=1 - <10	2025 年 4 月 1 日以降
鉱油	>=1 - <10	-
酢酸エチル	>=1 - <5	-
シクロヘキサン	>=1 - <10	-
カーボンブラック	>=0.1 - <1	-
エタノール	>=0.1 - <1	-
石油ナフサ	>=1 - <10	-

### 名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第 57 条（施行令第 18 条）

化学名	備考
ジメチルエーテル	2026 年 4 月 1 日以降
ペンタン	-
ヘプタン	-
滑石（アスベスト、石英を含まず）	2025 年 4 月 1 日以降
鉱油	-
酢酸エチル	-
シクロヘキサン	-
エタノール	-
石油ナフサ	-



UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
00ML

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 06/23/2024  
12.1 11/26/2024 10702360-00011 初回作成日: 11/24/2016

皮膚等障害化学物質 不浸透性の保護具等の使用義務物質 (労働安全衛生規則第 594 条の 2)

非該当

がん原性物質 (労働安全衛生規則第 577 条の 2)

非該当

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

第三種有機溶剤等

労働安全衛生法施行令 - 別表第一 (危険物)

可燃性のガス

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

第一種指定化学物質

化学名	管理番号	含有量 (%)
ヘプタン	731	10
シクロヘキサン	629	3.2

高圧ガス保安法

平成 9 年通産省告示 139 号に従い、高圧ガス保安法の適用を除外される

火薬類取締法

非該当

船舶安全法

危規則第 2, 3 条危険物告示別表第 1: 高圧ガス

航空法

施行規則第 194 条危険物告示別表第 1: 高圧ガス

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

ばら積み輸送 : 有害液体物質には該当しない

個品輸送 : 海洋汚染物質

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O O ML

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

**麻薬及び向精神薬取締法**

麻薬向精神薬原料（輸出・輸入許可）

非該当

特定麻薬向精神薬原料（輸出・輸入許可）

非該当

**廃棄物の処理及び清掃に関する法律**

非該当

**16. その他の情報**

本 SDS において労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます

**詳細情報**

引用文献 : 自社技術データ、原材料 SDS に基づくデータ、OECD eChem ポータルおよび欧州化学物質局 <http://echa.europa.eu/> の検索結果

日付フォーマット : 年/月/日

**その他の略語の全文**

ACGIH : 米国。ACGIH 限界閾値 (TLV)

ACGIH BEI : ACGIH - 生物学的暴露指標 (BEI)

安衛則 / 濃度基準値 : 濃度基準値 (則第 577 条の 2 第 2 項の厚生労働大臣が定める濃度の基準)

安衛法 (管理濃度) : 作業環境評価基準、健康障害防止指針

日本産業衛生学会 (許容濃度) : 日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告 -I. 化学物質の許容濃度)

ACGIH / TWA : 8 時間、時間加重平均

ACGIH / STEL : 短時間暴露限界

安衛則 / 濃度基準値 / 8h-OEL-M : 八時間濃度基準値 / 許容濃度

OEL-M

安衛法 (管理濃度) / ACL : 管理濃度、基準濃度

日本産業衛生学会 (許容濃度) / OEL-M : 許容濃度

度) / OEL-M

日本産業衛生学会 (許容濃度) / OEL-C : 最大許容濃度

度) / OEL-C

AIIC - オーストラリアの工業化学品インベントリ; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュー

UBSアンダーボディーシール エクストラ 5  
O O M L

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 06/23/2024
12.1	11/26/2024	10702360-00011	初回作成日: 11/24/2016

ール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50%阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50%致死濃度; LD50 - 50%致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く; Nch - チリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性性・生体蓄積性・有毒性(物質); PICCS - フィリピン化学物質インベントリー; (Q)SAR - (定量的)構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TECI - タイに既存の化学物質のインベントリ; TCSI - 台湾化学物質インベントリー; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法(米国); UN - 国連; UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

この安全データシート(以下「SDS」という)で提供する情報(以下「本情報」という)は、本書作成時点において、弊社の最善の知識、情報、及び信念のもとで正確であると判断したものです。本情報は、製品の安全な取扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄及び漏洩に関するガイダンスとしてのみ作成されており、いかなる保証又は品質規格をなすものではありません。本情報は、SDSの頭書に示されている特定された製品に関するものであり、当該本製品が他の製品と組み合わせ、又はプロセス中で使用される場合、本文中に言及がない限り、有効にはならない可能性があります。本製品の使用者各位においては、本情報及び推奨事項を適用する場合に、使用者各位の最終製品における本製品の適切な評価を含めて、使用者各位の意図する方法での特定の状況における本製品の取扱い、使用、処理、及び保管について、確認願います。

JP / JA